

| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Modell-jahr | Typenschein Nr. |
|---|-----------------|--|-------------------------|-------------------|
| Personenwagen | P O N T I A C | Tempest V-8 | 1962 | 3 ' 6 4 8 |
| Merkmale "Tempest" links a. Hinterkotflügel + rechts auf Instrumentenbrett + a. Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite *) | | | | |
| Betriebsstoff Benzin | | | Anzahl Zyl. 8 | |
| Hersteller des Fahrgestells PONTIAC Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - GMC, Biel | | | | |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette | | | | |
| Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Zylinderblock + auf Hersteller-Plakette | | | | |
| Motor-Typ V - 8 - 215 cu. in. | | | | |
| Lage des Motors vorn | | Motorbremse | | |
| Zyl.-Inhalt | 3'523 cm³ | Anhängerbremse | | Aussenmasse in mm |
| Takte | 4 | Getriebeart mech. synchron, **) Sellw./Spill | | Länge 4'808 |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Vorwärtsgänge 3 **) Zughaken | | Breite 1'834 |
| Antrieb | auf Hinterräder | Geschw. 1. Gang 54 | Spur V. 1'443 | Höhe 1'405 |
| Anzahl Achsen | 2 | Geschw. dir. Gang 160 | Spur H. 1'443 | Radstand 2'845 |
| Anzahl Reifen | 4 | Differentialsperre | Wendekreis 11,35/11,35 | Überhang H. 1'170 |
| Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder | | | | |
| 2. Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder (Pedal u. Hebel) | | | | |
| Gewichte | vorn | hinten | Total | Bereifung |
| Leer | 630 | 640 | 1'270 | 6,50-15 |
| Nutzlast | 155 | 265 | 420 | 680 |
| Gesamtgew. | 785 | 905 | 1'690 | 4 Ply Nylon |
| Fabrikgarant. | | | 1'860 | Tubeless |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. | | | Anzahl Türen 2 oder 4 | |
| Lenkung: Lage | | links | Motor-Marke PONTIAC | Brems-PS 167 SAE |
| Bohrung | | 88,90 | Hub 71,12 | Steuer-PS 17,98 |
| Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet | | | | |
| Zahl der Plätze: Total | | 6 | (vorn 3 Mitte hinten 3) | Stehplätze |
| Soziussitz Seltenwagen | | | | |

| | |
|--|---|
| Scheinw. Marke 4/ T 3 Sealed Beam | Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe |
| Abblendsystem 2/ die äusseren | V = komb.m.Standlichter (weiss) |
| Standlichter 2/ separat, unter Stosstange | H = komb.m.Schluss-u.Stoplichter (rot) |
| Nebellampe | Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage |
| Schlusslicht 2/ komb.m.Stoplichter u.Blinker | Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) |
| Rückstrahler 2/ Mitte Schlusslichter | Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben |
| Stoplicht 2/ komb.m.Schlusslichter u.Blinker | Geschwindigkeitsmesser km/h |
| Kontrollschildbeleuchtung 1/ nur für normales Schild | Gefährliche Bestandteile |
| Rückfahrlicht 2/ unter Stosstange | |
| Elektr. Anlage 12 Volt | |
| Lärmmessung 82 dB bei 4'800 U/min | |

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale: "162 P" vor Chassis- u. Motor-Nummern.
- **) Getriebeart: Auf Wunsch mit Getriebeautomat POWERGLIDE, mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planetengetriebe; ohne mechanische Verriegelung.
Keil in Fahrzeug unerlässlich.
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken!)

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 5.12.61

Die Typenprüfungskommission