

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Motorkarren	F E N D T			F 2 2 0 G T			1961	3' 6 5 1
Merkmale "F 220 GT" auf Hersteller-Plakette rechts auf Chassis-Rahmen								
			Betriebsstoff	Dieselöl	Anzahl Zyl. 2			
Hersteller des Fahrgestells	X. F E N D T, Marktoberdorf (D) - Importeur			L. Hilti, Schaan				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Mittelbalken sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn auf Motorgehäuse bei Einspritzpumpe + a. Hersteller-Plakette							
Motor-Typ	AKD 311 Z							
Lage des Motors	V H Achse	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'399 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse						Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	Länge 3'420			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	6 *	Zughaken	Stecknagel	Breite 1'540			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	1,8	Spur V.	1'250-1'500	Höhe 1'585			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 **)	Spur H.	1'250-1'500	Radstand 2'145		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis	6,70/6,70 Überhang H.			
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder ( 2 Pedale						m. Verriegelung)	
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Getriebewelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	410	1'010	1'420	Dimension	5.50-16	8 - 28	Länge 1'600	
Nutzlast	490	140	630	Pneu-Tragk.	495	515	Breite 1'340	
Gesamtgew.	900	1'150	2'050					Höhe -
Fabrikgarant.	900	1'290	2'190					Höhe seitl. 300
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang V. 520	
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	M. W. M.		Brems-PS 19 DIN	
Bohrung	90			Hub	110		Steuer-PS 7,13	
Karosserie-Form	Geräteträger mit Ladebrücke vor dem Fahrer							
Zahl der Plätze: Total	1 + 1		(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze	
Soziussitz	Seitenwagen							

1.

Scheinw. Marke 2/ HELLA 2-120-60 $\emptyset$ 100 mm	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem ohne	
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ komb. mit Stopl. (links)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat	Rückblickspiegel
Stoplicht 1/ kombiniert mit Schlusslicht(links)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 83-84 dB bei 2'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Getriebeart: Auf Wunsch =  $3 \times 2 \times 2 = 12$  Gänge wovon 3 Kriechgänge.

\*\*\*) Geschwindigkeit: 20 km/h bei 2'000 U/min am Motor bzw. 600 U/min an der Zapfwelle.

Die Ladung darf nicht höher sein als 1,40 m über Fahrbahn.

Beim Fahren ohne Ladebrücke muss die Vorderachse mit mindestens 50 kg Zusatzlast am Joch belastet sein.

Distanz Führersitz zu vordersten Fahrzeugteilen grösser als 3 m.

Unzulässig gemäss Art. 10, BRB vom 21.10.60.

Ort und Datum der Typenprüfung Ober-Ramsern, 24.10.61

Die Typenprüfungskommission