

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.										
Landw.-Motorkarren		F E N D T		F 2 2 5 GT		1961	3'6 5 2-A										
Merkmale "F 225 GT" auf Hersteller-Plakette rechts auf Chassis-Rahmen																	
				Betriebsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl. 2											
Hersteller des Fahrgestells		X. F E N D T, Marktobendorf (D) - Importeur L. Hilti, Schaan															
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts auf Mittelbalken sowie auf Hersteller-Plakette															
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts auf Motorgehäuse bei Einspritzpumpe + a. Hersteller-Plakette															
Motor-Typ		AKD 112 Z															
Lage des Motors V H'Achse		Motorbremse															
Zyl.-Inhalt 1'810 cm ³		Anhängerbremse				Aussenmasse in mm											
Takte 4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge 3'730											
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4 x 2= 8		Zughaken Stechnagel		Breite 1'580											
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 1		Spur V. 1'250 - 1'500		Höhe 1'585											
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H. 1'250 - 1'500		Radstand 2'250											
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,95/7,00		Überhang H.											
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder (2 Pedale m. Verriegelung)															
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Getriebewelle															
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm			
leer		450		1'100		1'550		Dimension		5,50-16		9 - 30		AS		Länge 1'600	
Nutzlast		450		150		600		Pneu-Tragk.		495		810				Breite 1'340	
Gesamtgew.		900		1'250		2'150										Höhe -	
Fabrikgarant.		900		1'340		2'240										Höhe seitentl. 300	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen								Überhang V. 470					
Lenkung: Lage		Mitte				Motor-Marke		M.W.M.		Brems-PS		24 DIN					
Bohrung		98				Hub		120		Steuer-PS		9,22					
Karosserie-Form		Geräteträger mit Ladebrücke vor dem Fahrer															
Zahl der Plätze: Total		1 + 1		(vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze					

Fernlicht	2/ HELLA 2-120-60 \emptyset 100 mm	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V =	auf Hinterkotflügel (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfer	H =	kombiniert mit Stoplichtern (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ oberhalb Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspiegel	
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links komb.	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 1'980 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Geschwindigkeit: 20 km/h bei 1'980 U/min am Motor bzw. 580 an der Motorzapfwelle (Reifen 9 - 30)

Ladung = maximale Höhe ab Fahrbahn 1,40 m (Im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen)

Beim Fahren ohne Ladebrücke muss die Vorderachse mit mindestens 50 kg Zusatzlast am Joch belastet sein.

Diese Karte ersetzt TS-3'652 vom 24.10.61.
Distanz Lenkrad nach vorn 2,98 m; Pneu hinten

Ort und Datum der Typenprüfung Ober-Ramsern, 24.10.61
 Zollikofen, 2.11.64.

Die Typenprüfungskommission