

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke <b>P E G A S O</b>	1080 / 5. *)	Typenschein-Nummer CH 3654 01
----------------------------	-----------------------------------	--------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "1080" links auf Türe  
"PEGASO und 1080/50" (Radstand 4,5 m) oder "1080/51" (Radstand 5 m auf  
Hersteller-Plakette links unter dem Sitz  
"0119." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vor vorderer Befestigung der Hinterfeder  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "9109/2" vorn, links stirnseitig auf Zylinderkopf (Importeur)  
 Hersteller ENASA SA, Madrid (E) Importeur IVUSA Genf

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>6</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe	<u>hydraulisch</u>	Marke	<u>PEGASO</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Betriebsbremse	<u>Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken **)</u>			Typ	<u>9109/2</u>		
Hilfsbremse	<u>1.+2.Kr.d.Betriebsbremse / Dauerbremse: elektr.</u>			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl.	<u>6</u>
Stellbremse	<u>Federspeicher ***) Anhängerbr. 2-Leiter indirekt</u>			Bohrung	<u>120</u>	Hub	<u>155</u>
Getriebeart	<u>mechanisch</u>	Anz. Gänge	<u>2x4/5+4 od.7+6</u>	Hubraum	<u>10513</u>	cm <sup>3</sup> Steuer-PS	<u>53,54</u>
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken	<u>a. Wunsch</u>	Leist.-PS	<u>260</u>	(DIN) bei	<u>2000</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u>	Anz. Türen	2	Kühlung	Wasser
<u>mit oder ohne Liegepritsche</u>	Schiebedach	<u>-</u>	Lärm	<u>84</u> dB (A) bei <u>2100</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2 (auf Wunsch 3)</u>			Lärmdämpfung	<u>1/Topf 660xØ 220</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>2020</u> H <u>1855</u>	*)	Spurkreis L _____ R _____	
Achsabstand	<u>_____ / (_____/_____/_____)</u>			
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>		
Länge	_____	_____		
Breite	<u>2500</u>	_____		
Höhe	<u>2920</u>	_____		
Ueberhang V	<u>1600</u>	_____		
H	_____	_____		
S	_____	_____		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>			_____
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>			_____
Total	_____			<u>16000</u>
Fabrik-Garantie	<u>7000</u>	_____	<u>13000</u>	<u>20000</u> +)
Reifen-Dimens.	<u>12.00 - 20 X 18PR</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>7350</u>	<u>(8,5)</u>	<u>13000</u>	<u>(8,5)</u>
Fabrikgar. max.	Anhängelast		<u>18000</u>	kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v  
 Fernlicht 4/ 2 R(E) 2/ohne R Lichttupe -  
 Abblendlicht 2/C (E) Standlicht A (E)  
 Markierlicht V = A (E) Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/BOSCH 0 320 203 014 Lautstärke 102 (dB) A  
 Scheibenwischer 3/elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stöplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel links + rechts Geschw.-Messer Tachograph+TZ  
 Richtungsblinker 4/  
 Vorn/seitl.: 4 (E) hinten 2a (E)  
 Warmlinienanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Unterlegkeil: 400 x 230 x 230 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen  
 Marke & Typ PEGASO 1080/5.  
 Typenschein-Nummer CH 3654 01  
 Karosserieform  
 Plätze : Total 2 (auf Wunsch 3)  
 Leergewicht lt. Waag- Treibstoff D  
 Nutzlaster schein PS 53,54  
 Hubraum 10513  
 Gesamtgew. 16000 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 01191.00010

*) Modelle:	Radstand	Länge	Ueberhang-H	Spurkreis-Ø
1080/50	4500 mm	8180 mm	2080 mm	17,6 / 17,2 m
1080/51	5000	9080	2480	18,7 / 17,5 m

- \*\*) Betriebsbremse: mit lastabhängigem Bremskraftregler auf Hinterräder  
 \*\*\*) Federspeicher: Notlösevorrichtung: pneumat.sep.Behälter und mech.Spindel in Zylinder und Druckknopf in Kabine  
 +) Bremsversuche, Anfahrvermögen und Unterlegkeil bei 19 t Gesamtgewicht;  
Durch den Importeur abgeändert:

- Staudruck-Dauerbremse ungenügend; eine elektrische Dauerbremse wird eingebaut
- Der Hahn auf der Speiseleitung der Anhängerbremse wird entfernt
- Die Markierlichter auf der Fahrerkabine werden ausgeschaltet.

Genf, 15.1./26.2.73