

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
30) Lieferwagen	P U C H	2 3 0 G 3 (460 218 / Worker)	CH 3658 10

Hersteller	STEYR-DAIMLER-PUCH AG., Bereich Graz, A-8011 Graz	Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "460 2" Fahrgestellnummer "460218....." oder "VAG460218....."	
Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Spritzwand	
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad	
Motorkennzeichen	"102 937" vor Motornummer, links vorn seitlich am Block	
Importeur	STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG., Neue Bernstrasse 117, 3613 Steffisburg	

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	v+h = Schraubenfedern und Stossdämpfer
Federung	Kugelumlauf, a.W. mit hydr. Lenkhilfe
Lenkung	Allrad; v= ausschaltbar
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, v-Scheiben/h-Trommeln, mit Unterdruckhilfe; Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf Hinterräder
Betriebsbremse *)	mechanisch, Trommeln, wirkend auf Hinterräder
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse
Feststellbremse	-
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Motor	DAIMLER-BENZ	Typ	M 102 E
Marke	Reihe / Inj.	Takte	4
Bauart	Benzin	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	95,50	Hub	80,25
Bohrung	2299	Steuer-PS	11,70
Hubraum	90 (DIN)	bei min-1	5100
Leistung kW	188	bei min-1	4000
Md-max Nm	ECE-10; A+1/B+2		
Entstörung	2/ 1. = 620x190x160 mm / 2. = 160x150x100 mm **)		
Schalldämpfer	460 491 08 01 w.w. / 460 490 39 01 w.w.		
Kennzeichen (16 03 185 02 0 00 / 16 03 885 01 0 00		

Karosserie/Ausrüstung	Brücke mit Verdeck (a.W. ohne Verdeck) / §)
Anzahl Türen	2 + 1
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m (E)
Unterlegkeil	-
Diebstahlsicherung	-
Treibstofftank	1/ Stahl, 70 L / a.W. 2/ Zusatztank à 15 L
Warnvorrichtung	BELLA ei 20011 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1000	885	1885
Gewichtsverteilung	35	680	715
	1035	1565	2600
Fabnkgarantie			2600
Reifengrösse	205 R 16 Reinf.	205 R 16 Reinf.	*)
Ply/bar	- / 3,0	- / 3,0	
Tragkraft	1800	1800	
für Vmax	160	160	
Felgen	5 1/2 JK x 16	Stahl	

Anzahl Plätze x)	T 2 v 2	M h x)		
Masse xx)	innen	aussein	Achsabstand	2400
Länge	1150	4145	Doppelachse v	h
Breite	1515	1700	Spurweite v	1425
Höhe	1200	2000	Spurweite h	1425
Überhang vorn		745	Spurkreis ø l	10700 r 10600
Überhang hinten	700	1000	beladen	215
Bodenfreiheit	leer	215		

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	6000 / 750	
Geprüfte Anhängelast	6000	
Garantierte Dachlast	keine	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	142	km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Geräuschmissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	
m10	4,90	79,0	73,0	3825	

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt:

F	G	H	J			R	
Abgasmissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH
m10	4,90	--	--	--	--	--	
F	G	K	L	M	N	R	

Angaben für den Fahrzeugausweis (Code)

Fahrzeugart	<u>Lieferwagen</u>		
Marke und Typ	<u>P U C H 2 3 0 G E</u>		
Typenschein-Nr. CH	<u>3 6 5 8 1 0</u>		
Karosserie	<u>Brücke mit Verdeck</u>		
Plätze	Total	<u>2 x</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1885</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>715</u>	Hubraum	<u>2299</u>
Gesamtgewicht	<u>2600</u>	Steuer-PS	<u>11,70</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Katalysator : Kennzeichnung = "460 490 01 14" oder "223 60 68 026" bzw. "201 490 08 14" (US 83)
- * Betriebsbremse : Kreisauftteilung; 1. Kreis = 1/2 Vorderräder / 2. Kreis = Hinterräder + 1/2 Vorderräder
- ** Lärddämmung : Motorhaube teilweise mit schalldämmendem Material belegt; - Isoliermatte über Getriebe; Visco-Lüfter, 9-Blatt, ϕ 430 mm.
- + Reifenvarianten : 215/80 R 16 Reinforced Tragkraft/Achse = 1950 (3,0) für Vmax. 160 km/h
 215 R 16 C 6 PR 1800 (3,7) 160 km/h
 7.00 R 16 XCL 10 PR 1800 (5,2) 145 km/h
 7.00 - 16 8 PR 1850 (4,0) 145 km/h (All-Service)
- x) Anzahl Plätze : auf Wunsch, mit aufklappbaren Längsbänken im Laderaum, zum gelegentlichen Transport von 6 Personen, bzw. 5 Personen, wenn Reserverad im Laderaum hinter Fahrersitz montiert ist. (Art. 61, Abs. 2 TRV / Code 128). Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- xx) Masse : mit Reserverad im Laderaum, Länge = 3995 mm / Ueberhang h = 810 mm.
- §) Ausrüstung : Schutzvorrichtung für Vordersitze erforderlich; / bei Ausrüstung mit Längsbänken, müssen sich Reissverschluss, Verdeckhalterung und Reserveradfixierung bei der Hecktüre von innen öffnen lassen (Ausstiegsmöglichkeit); / Kotschutzklappen hinten erforderlich; / a.w. mit Scheinwerfer-Schutzgitter lieferbar.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

128 - (sofern mit Längsbänken ausgerüstet)
 175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin

Ort und Datum der Prüfung Bern, 10.12.85 (Adm.) Ad

Ersetzt Typenschein vom 10.12.85
 25.02.86 - Masse, Ausrüstung Ad

Eidg. Typenprüfstelle