

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	230 GE	Typenschein-Nummer
30) Lieferwagen	P U C H		(460 238 / Worker)	CH 3658 11

Hersteller	STEYR-DAIMLER-PUCH AG., Bereich Graz, A-8011 Graz			Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "460 2"			
	Fahrgestellnummer "460238....." oder "VAG460238....."			
Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Spritzwand			
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Langträger, hinter Vorderrad			
Motorkennzeichen	"102 987" vor Motornummer, links vorn seitlich am Block			
Importeur	STEYR-DAIMLER-PUCH (SCEWIZ) AG., Neue Bernstrasse 117, 3613 Steffisburg			

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	v+h = Schraubenfedern und Stossdämpfer
Feuerung	Kugelumlauf, a.w. mit hydr. Lenkhilfe
Lenkung	Allrad; v= ausschaltbar
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/b=Trommeln,
Betriebsbremse *)	mit Unterdruckhilfe; Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf Hinterräder
Hilfsbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor	DAIMLER-BENZ	Typ	M 102 E
Marke	Reihe / Inj.	Takte	4
Bauart	Benzin	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	95,50	Hub	80,25
Bohrung	2299	Steuer-PS	11,70
Hubraum	90 (DIN)	bei min-1	5100
Leistung kW	188	bei min-1	4000
Id-max Nm	ECE-10; A+1/B+2		
Entstörung	2/ 1. = 620x190x160 mm / 2. = 160x150x100 mm **)		
Schilddämpfer	460 491 08 01 w.w. / 460 490 39 01 w.w.		
Kennzeichen (16 03 185 02 0 00 / 16 03 885 01 0 00		

Karosserie/Ausrüstung	Kasten / §)	
Anzahl Türen	3	Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m (E)	hinten -
Unterlegkeil	-	Rückspiegel links + rechts
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch. 2/ Blatt
Treibstofftank	1/ Stahl, 70 L /	a.w. 2/ Zusatztank à 15 L
Warmvorrichtung	EELLA ø1 20011	oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	990	995	1985
Gewichtsverteilung	40	575	615
	1030	1570	2600
Fabrikgarantie	2600		
Reifengrösse	205 R 16 Reinf.	205 R 16 Reinf.	+))
Ply/bar	- / 3,0	- / 3,0	
Tragkraft	1800	1800	
für Vmax	160		
Feigen	5 1/2 JK x 16 Stahl		

Anzahl Plätze x)	T 2	v 2	M	h x)
Masse xx)	innen	ausser		
Länge	1150	4145	Achsabstand	2400
Breite	1515	1700	Doppelachse v	h
Höhe	1200	2000	Spurweite v	1425
Überhang vorn		745	Spurweite h	1425
Überhang hinten	700	1000	Spurkreis ø	10700 r 10600
Bodenfreiheit	leer	215	beladen	215

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	6000 / 750	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht		-	
Geprüfte Anhängelast		6000	
Garantierte Dachlast		300	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		142	km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorberfahrt	Standmessung		Bemerkungen
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A	min-1	
m10	4,90	79,0	73,0	3825	

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer
Getriebe	I-A	CO	HC	NO	CO	min-1	
m10	4,90	—	—	—	—	—	CH

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart	<u>Lieferwagen</u>		
Marke und Typ	<u>P U C H</u>	<u>2 3 0 G S</u>	
Typenschein-Nr. CH	<u>3 6 5 8 1 1</u>		
Karosserie	<u>Kasten</u>		
Plätze	Total	<u>2 x</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1985</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>615</u>	Hubraum	<u>2299</u>
Gesamtgewicht	<u>2600</u>	Steuer-PS	<u>11,70</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Katalysator : Kennzeichnung = "460 490 01 14" oder "223 60 68 026" bzw. "201 490 08 14" (US 83)
- *) Betriebsbremse : Kreisaufteilung; 1. Kreis = 1/2 Vorderräder / 2. Kreis = Hinterräder + 1/2 Vorderräder
- **) Lärndämmung : Motorhaube teilweise mit schalldämmendem Material belegt; - Isoliermatte über Getriebe; Visco-Lüfter, 9-Blatt, ϕ 430 mm.
- +) Reifenvarianten : 215/80 R 16 Reinforced Tragkraft/Achse = 1950 (3,0) für Vmax. 160 km/h
 215 R 16 C 6 PR 1800 (3,7) 160 km/h
 7.00 R 16 XCL 10 PR 1800 (5,2) 145 km/h
 7.00 - 16 8 PR 1850 (4,0) 145 km/h (All-Service)
- x) Anzahl Plätze : auf Wunsch, mit aufklappbaren Längsbänken im Laderaum, zum gelegentlichen Transport von 6 Personen, bzw. 5 Personen, wenn Reserverad im Laderaum hinter Fahrersitz montiert ist. (Art. 61, Abs. 2 VRV / Code 128). Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- xx) Maße : mit Reserverad im Laderaum, Länge = 3955 mm / Ueberhang h = 810 mm
- §) Ausrüstung : Schutzvorrichtung für Vordersitze erforderlich;
 Kotschutzlappen hinten erforderlich;
 auf Wunsch, mit Scheinwerfer-Schutzgitter lieferbar;

Eintrag im Fahrzeugausweis:

128 - (sofern mit Längsbänken ausgerüstet)

175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin

Ort und Datum der Prüfung Bern, 10.12.85 (Adm.) Ad

Ersetzt Typenschein vom 10.12.85

25.02.86 - Masse Ad

Eidg. Typenprüfstelle