

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	230GE	Typenschein-Nummer
30) Lieferwagen	P U C H	(460 229 / Worker)		CH 3058 12

Hersteller	STEYR-DAIMLER-PUCH AG., Bereich Graz, A-8011 Graz	Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "460 2" Fahrgestellnummer "460229....." oder "VAG460229....."	
Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Spritzwand	
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad	
Motorzeichen	"102 987" vor Motornummer, links vorn seitlich am Block	
Importeur	STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG., Neue Bernstrasse 117, 3613 Steffisburg	

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	v+h = Schraubenfedern und Stossdämpfer
Federung	Kugellauflauf, a.W. mit hydr. Lenkhilfe
Lenkung	Allrad; v= ausschaltbar
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, v-Scheiben/h-Trommeln,
Betriebsbremse *)	mit Unterdruckhilfe; Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf Hinterräder
Hilfsbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Motor	DAIMLER-BENZ	Typ	M 102 E
Marke	Reihe / Inj.	Takte	4
Bauart	Benzin	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	95,50	Hub	80,25
Bohrung	2299	Steuer-PS	11,70
Hubraum	90 (DIN)	bei min-1	5100
Leistung kW	188	bei min-1	4000
Md-max.Nm	ECE-10; A+1/B+2		
Entstörung	2/ 1. = 620x190x160 mm / 2. = 160x150x100 mm **)		
Schalldämpfer	460 491 08 01 w.v. / 460 490 39 01 w.v.		
Kennzeichen (16 03 185 02 0 00 / 16 03 885 01 0 00		

Karosserie/Ausrüstung	Kasten / \$)
Anzahl Türen	3
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m (E)
Unterlegkeil	-
Diebstahlsicherung	-
Treibstofftank	1/ Stahl, 70 L / a.W. 2/ Zusatztank à 15 L
Warnvorrichtung	HELLA el 20011 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1040	990	2030
Gewichtsverteilung	110	660	770
	1150	1650	2800
	1300	1800	2800
Fabrikgarantie	205 R 16 Reinf.	205 R 16 Reinf.	+))
Reifen grösse	- / 3,0	- / 3,0	
Ply/ber	1800	1800	
Tragkraft	160	160	
für Vmax	5 1/2 JK x 16	Stahl	
Felgen			

Anzahl Plätze x)	T 2	v 2	M	h x)
Masse xx)	innen	aussen		
Länge	1650	4595	Achsabstand	2850
Breite	1515	1700	Doppelachse v	h
Höhe	1200	2000	Spurweite v	1425
Überhang vorn		745	Spurweite h	1425
Überhang hinten	700	1000	Spurkreis ø	11800 r 12300
Bodenfreiheit	leer	215	beladen	215

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 6000 / 750	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Geprüfte Anhängelast	6000	
Garantierte Dechlast	300	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	142	km/h
gemessen _____ km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	
m10	4,90	79,0	73,0	3825	

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

F	G	H	Emissionen in g/km			J	R
Abgemissionen				Leerlauf	ATG-Nummer		
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH
m10	4,90	--	--	--	--	--	

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart Lieferwagen
 Marke und Typ P U C H 2 3 0 G E
 Typenschein-Nr. CH 3 6 5 8 1 2
 Karosserie Kasten

Plätze Total 2 x vorn 2
 Leergewicht 2030 Treibstoff B
 Nutzlast 770 Hubraum 2299
 Gesamtgewicht 2800 Steuer-PS 11,70

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Katalysator : Kennzeichnung = "460 490 01 14" oder "223 60 68 026" bzw. "201 490 08 14" (US 83)
- * Betriebsbremse : Kreiserteilung; 1. Kreis = 1/2 Vorderräder / 2. Kreis = Hinterräder + 1/2 Vorderräder
- ** Lärmdämpfung : Motorhaube teilweise mit schalldämmendem Material belegt; - Isoliermatte über Getriebe; Visco-Lüfter, 9-Blatt, ø 430 mm.
- + Reifenvarianten : 215/80 R 16 Reinforced Tragkraft/Achse = 1950 (3,0) für Vmax. 160 km/h
 215 R 16 C 6 PR 1800 (3,7) 160 km/h
 7.00 R 16 XCL 10 PR 1800 (5,2) 145 km/h
 7.00 - 16 8 PR 1850 (4,0) 145 km/h (All-Service)
- x) Anzahl Plätze : auf Wunsch, mit aufklappbaren Längsbänken im Laderaum, zum gelegentlichen Transport von 8 Personen, bzw. 7 Personen, wenn Reserverad im Laderaum hinter Fahrersitz montiert ist. (Art. 61, Abs. 2 VRV / Code 128). Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- xx) Masse : mit Reserverad im Laderaum, Länge = 4405 mm / Ueberhang h = 810 mm
- §) Ausrüstung : Schutzvorrichtung für Vordersitze erforderlich;
 Kotschutzlappen hinten erforderlich;
 auf Wunsch, mit Scheinwerfer-Schutzgitter lieferbar.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

128 - (sofern mit Längsbänken ausgerüstet)
 175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 10.12.85 (Adm.) Ad

Ersetzt Typenschein vom 10.12.85

Eidg. Typenprüfstelle

25.02.86 - Masse Ad