

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	230GE	Typenschein-Nummer
30) Lieferwagen	PUCH		(461 219 / 4 V)	CH 3658 13

Hersteller	STEYR-DAIMLER-PUCH AG., Bereich Graz, A-8011 Graz	Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "461 2"	
	Fahrgestellnummer "461219....." oder "VAG461219....."	
Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Spritzwand	
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad	
Motorkennzeichen	"102 987" vor Motornummer, links vorn seitlich am Block	
Importeur	STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG., Neue Bernstrasse 117, 3613 Steffisburg	

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	v+h = Schraubenfedern und Stossdämpfer
Federung	Kugelumlauf, a.W. mit hydr. Lenkhilfe
Lenkung	Allrad; v= ausschaltbar
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln,
Betriebsbremse *)	mit Unterdruckhilfe; Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf Hinterräder
Hilfsbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor	DAIMLER-BENZ	Typ	M 102 E
Marke	Reihe / Inj.	Takte	4
Bauart	Benzin	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	95,50	Hub	80,25
Bohrung	2299	Steuer-PS	11,70
Hubraum	90 (DIN)	bei min-1	5100
Leistung kW	188	bei min-1	4000
Md-mex Nm	ECE-10; A+1/B+2		
Entstörung	2/ 1. = 620x190x160 mm / 2. = 160x150x100 mm **)		
Schalldämpfer	460 491 08 01 w.w. / 460 490 39 01 w.w.		
Kennzeichen	16 03 185 02 0 00 / 16 03 885 01 0 00		

Karosserie/Ausrüstung	Bricke mit Verdeck (a.W. ohne Verdeck) / §)	
Anzahl Türen	2 + 1	Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten vorn	2x4m (E)	hinten -
Unterlegkeil	-	Rückspiegel links + rechts
Diabstahlsicherung	-	Scheibenwisch. 2/ Blatt
Treibstofftank	1/ Stahl, 70 L / a.W. 2/ Zusatztank à 15 L	
Warnvorrichtung	HELLA e1 20011	oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1040	940	1980
Gewichtsverteilung	110	310	920
	1150	1750	2900
Fabrikgarantie	2900		
Reifengrösse	7.00 R 16 (XCL)	7.00 R 16 (XCL)	+))
Ply/bar	10 / 5,2	10 / 5,2	
Tragkraft	1800	1800	
für Vmax	145	145	
Feigen	5 1/2 JK x 16	Stahl	

Anzahl Plätze	x) T 2 v 2 M h x)
Masse	xx) innen aussen
Länge	1650 4595
Breite	1515 1700
Höhe	1200 2040
Überhang vorn	745
Überhang hinten	700 1000
Bodenfreiheit	leer 215
Achsabstand	2850
Doppelachse	v h
Spurweite	v 1425 h -
Spurweite	h 1425 -
Spurkreis ø	l 11800 r 12300
beladen	215

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 6000 / 750	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Geprüfte Anhängelast	6000	
Garantierte Dachlast	keine	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	142	km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbefahrt	Standmessung		Bemerkungen
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	
m10	4,90	79,0	73,0	3825	

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt:

F		G			H			J		R	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer				
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m10	4,90	--	--	--	--	--					
F	G	K	L	M	N		R				

Angaben für den Fahrzeugausweis (Code)

Fahrzeugart Lieferwagen
 Marke und Typ P U C H 2 3 0 G S
 Typenschein-Nr. CH 3 6 5 8 1 3
 Karosserie Brücke mit Verdeck

Plätze Total 2 x vorn 2
 Leergewicht 1980 Treibstoff B
 Nutzlast 920 Hubraum 2299
 Gesamtgewicht 2900 Steuer-PS 11,70

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Katalysator : Kennzeichnung = "460 490 01 14" oder "223 60 63 026" bzw. "201 490 08 14" (US 83)

*) Betriebsbremse : Kreisaufteilung; 1. Kreis = 1/2 Vorderräder / 2. Kreis = Hinterräder + 1/2 Vorderräder

**) Lärmdämpfung : Motorhaube teilweise mit schalldämmendem Material belegt; - Isoliermatte über Getriebe; Visco-Lüfter, 9-Blatt, Ø 430 mm.

+) Reifenvarianten : 205 R 16 Reinforced Tragkraft/Achse = 1800 (3,00) für Vmax. 160 km/h
 215 R 16 C 6 PR 1800 (3,70) 160 km/h
 215/80 R 16 Reinforced 1950 (3,00) 160 km/h
 7.00 - 16 C 8 PR 1850 (4,00) 145 km/h (All Service)

x) Anzahl Plätze : auf Wunsch, mit aufklappbaren Längsbänken im Laderaum, zum gelegentlichen Transport von 8 Personen, bzw. 7 Personen, wenn Reserverad im Laderaum hinter Führersitz montiert ist. (Art. 61, Abs. 2 VRV / Code 128). Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

xx) Maße : mit Reserverad im Laderaum, Länge = 4405 mm / Ueberhang h = 810 mm

§) Ausrüstung : Schutzvorrichtung für Vordersitze erforderlich; / bei Ausrüstung mit Längsbänken, müssen sich Reissverschluss, Verdeckhalterung und Reserveradfixierung bei der Hecktüre von innen öffnen lassen. Kotschutzlappen hinten erforderlich; / a.W. mit Scheinwerfer-Schutzgitter lieferbar.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

128 - (sofern mit Längsbänken ausgerüstet)

175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin

Ort und Datum der Prüfung Bern, 10.12.85 (Adm.) Ad

Ersetzt Typenschein vom 10.12.85

25.02.86 - Masse, Ausrüstung Ad

Eidg. Typenprüfstelle