

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	DAIMLER		S P 250		1961	3' 6 6 8	
Merkmale "SP 250" auf Hersteller-Plakette vorn auf Chassisquerträger unter Ventilator							
Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl. 8		
Hersteller des Fahrgestells DAIMLER Co. Ltd., Coventry (GB) - Importeur Garage Claparède SA Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn auf Chassisquerträger unter Ventilator auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn auf Motorblock							
Motor-Typ V - 8 - O H V							
Lage des Motorsvorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'548 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.		Seilw./Spill	Länge	4'190	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken	Breite	1'536	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'270	Höhe	1'276	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		Spur H.	1'219	Radstand	2'337
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,00/10,00	Überhang H.		1'110
Fussbremse hydraulisch, Scheibenbremse, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Scheibenbremse, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	572	526	1'098	Dimension	5.90-15	5.90-15	Länge
Nutzlast	75	205	280	Pneu-Tragk.	540	540	Breite
Gesamtgew.	647	731	1'378		Nylon		Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		Überhang H.	
Lenkung: Lage		rechts oder links		Motor-Marke	DAIMLER		Brems-PS 140 SAE
Bohrung		76,2		Hub	69,85		Steuer-PS 12,978
Karosserie-Form Cabriolet event.mit Hardtop							
Zahl der Plätze: Total		2 + 2 (vorn 2		Mitte	hinten 2)		Stehplätze
Soziussitz							Seitenwagen

Scheinw. Marke	2/ LUCAS Continental 700	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker m.Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo symmetrisch	V = kombiniert m.Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat komb.m.Blinker	H = über Rückstrahler	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Blinker	Rückblickspegel	1/ innen Mitte unten
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	82 dB bei 5'800 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

Original-Standlichter (über Scheinwerfer) werden ausser Betrieb gesetzt. Der Importeur montiert andere die mit den Blinkern kombiniert sind.

Schalldämpfer: Der Importeur montiert 2 zusätzliche "Burgisser HBl" Töpfe.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 7.11.61

Die Typenprüfungskommission