

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Lastwagen-Fahrgest.	M A N	6 3 5 L 1	1961	3' 6 7 1			
Merkmale "635" vorn auf Kühlerverschalung, - "635 L1" rechts auf Spritzwand auf Hersteller-Plakette, - *) Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 6							
Hersteller des Fahrgestells M. A. N. AG, Werk München (D) - Importeur: ALFAG Schlieren							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links vorn oben auf Motorblock							
Motor-Typ D 0836 M 2 - Reihomotor, stehend, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors vorn Motorbremse Auspuffbremse, mechanisch betätigt							
Zyl.-Inhalt	7'035 cm ³	Anhängerbremse nach Wunsch **)	Aussenmasse in mm *)				
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill	Länge 6'400			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 5	Zughaken nach Wunsch	Breite 2'200			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	10	Spur V. 1'824	Höhe 2'475			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	76,5	Spur H. 1'632			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis 16,20/16,20*)				
Radstand 4'350							
Überhang H. 900							
Fussbremse hydraulisch, IB m. Druckluftbetätigung a.VR - Druckluft, IB, a.HR (1-Kreis) **)							
Handbremse mechanisch, IB, Gestünge, a.HR, m. Unterstütz. d. Vorspannzyl. (Druckl. betätigt) **)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leerm. Kab.			3'720	Dimension	9.00-20	9.00-20	Länge
Nutzlast	je	nach Aufbau		Pneu-Tragk.	2'000	2'000	Breite
Gesamtgew.			11'500		12	Ply e HD	Höhe
Fabrikgarant.	3'500	8'000	11'500		doppelt	verstärkt	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 23'000					Anzahl Türen 2 (Kabine)		Überhang H.
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	M.A.N.		Brems-PS 135 DIN
Bohrung		108		Hub	128		Steuer-PS 35,83
Karosserie-Form		geschlossene Normalkabine					
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz		Seitenwagen					

+) Scheinw. Marke	2/ BOSCH A 1216	Fahrrichtungsanzeiger V = neben Scheinwerfer	6/ Blinker mit Kontrolllampe (orange)
Abblendsystem	2/ Duplo symmetrisch		seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = komb.m.Schluss- und Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichter u.Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	2/ aussen
Stoplicht	2/ komb.m.Schlussl.+ Blinker (or.)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	89 dB bei 2'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausführungen: Dieser Fahrzeug-Typ wird noch mit folgenden Radständen geliefert = 3'950 mm und 4'900 mm.
(Bei Radstand 4'900 mm muss der Wendekreis kontrolliert werden).
- ***) Bremsen: Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer 2-Kreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60 Art. 16 Ziff. 1 und Art. 26, Ziff. 4).
Anhängerbremse: Muss Art. 17 Ziff. 3 von BRB 21.10.60 entsprechen.
Handbremse: Anschluss für Bremsung des Anhängers (Druckluft) vorhanden.
- +) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: Sind nach Vorschriften anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Schlieren, 8./9.1.61

Die Typenprüfungskommission