

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell- Jahr	Typenschein Nr.	
Lastwagen-Fahrgest.	M A N			6 3 5 L 1 F			1961	3' 6 7 2	
Merkmale "635" vorn auf Kühlerverschalung.-"635 L1F" auf Hersteller-Plakette rechts auf Spritzwand.-									
*) Betriebsstoff						Dieselöl	Anzahl Zyl.	6	
Hersteller des Fahrgestells	M. A. N. AG, Werk München (D)			- Importeur: ALFAG			Schlieren		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn seitlich auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen	links vorn oben auf Motorblock								
Motor-Typ	D 0836 M 2 - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung								
Lage des Motors	vorn Motorbremse Auspuffbremse, mechanisch betätigt								
Zyl.-Inhalt	7'035 cm ³	Anhängerbremse auf Wunsch			**)			Aussenmasse in mm *)	
Takte	4	Getriebeart			mechanisch Seilw./Spill			Länge	7'170
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		5	Zughaken		nach Wunsch		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		10	Spur V.		1'824			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		76,5	Spur H.		1'632		
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre			Wendekreis			16,25/16,30 *)	
Fussbremse hydraulisch, IB m.Druckluftbetätigung a.VR - Druckluft, IB a.HR (1-Kreis) **)									
Handbremse mechanisch. IB, Gestänge. auf Hinterräder, m.Unterstützg.d.Vorspannzyl.(Druckl.betätigt)									
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung		vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer m.Kab.				3'695	Dimension		9.00-20	9.00-20	Länge
Nutzlast		je nach Aufbau			Pneu-Tragk.		2'000	2'000	Breite
Gesamtgew.				11'500			12 Ply	verstärkt	Höhe
Fabrikgarant.		3'500	8'000	11'500			doppelt		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				23'000	Anzahl Türen		2 (Kabine)		Überhang H.
Lenkung: Lage		links - Frontlenker			Motor-Marke		M.A.N.		Brems-PS
Bohrung		108			Hub		128		Steuer-PS
Karosserie-Form		geschlossene Frontlenkerkabine							
Zahl der Plätze: Total		3.		(vorn	Mitte		hinten		Stehplätze
Soziussitz		Seltenwagen							

6/ Blinker mit Kontrolllampe

+) Scheinw. Marke	2/ BOSCH A 1216	Fahrtrichtungsanzeiger V = neben Scheinwerfer (orange)
Abblendsystem	2/ Duplo symmetrisch	seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = kombiniert m. Schluss- und Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.m. Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel 2/ aussen
Stoplicht	2/ komb.m. Schlusl. u. Blinker (or.)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	89 dB bei 2'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausführungen: Dieser Fahrzeug-Typ wird noch mit folgenden Radständen geliefert:
 4'350 mm und 4'900 mm.
 (In diesen Fällen muss der Wendekreis kontrolliert werden).
- ***) Bremsen: Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer 2-Kreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60 Art. 16 Ziff. 1 und Art. 26 Ziff. 4).
Anhängerbremse: Muss Art. 17 Ziff. 3 vom BRB 21.10.60 entsprechen.
Handbremse: Anschluss für Bremsung des Anhängers (Druckluft) vorhanden.
- +) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Schlieren, 8./9.11.61

Die Typenprüfungskommission