

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen-Fahrgest.	M. A. N.		7 7 0	L 1 F	1962	3' 6 7 4
Merkmale "770" vorn auf Kühlerverschalung.-"770 L1F" auf Hersteller-Plakette rechts auf Spritzwand.-						
		*)		Betriebsstoff	Dieselöl	Anzahl Zyl. 6
Hersteller des Fahrgestells M.A.N. AG, Werk München (D) - Importeur: ALFAG Schlieren						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen links vorn auf Motorblock						
Motor-Typ D 2146 M 1 - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung						
Lage des Motors vorn Motorbremse Auspuffbremse mechanisch betätigt						
Zyl.-Inhalt	9'659 cm ³	Anhängerbremse auf Wunsch				Aussenmasse in mm*)
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken	nach Wunsch	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	6,4	Spur V.	1'905		Länge
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	85	Spur H.	1'710	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis		16,90/16,80	
Fussbremse hydraulisch, IB m. Druckluftbetätigung a. VR - Druckluft, IB a. HR (1-Kreis) **)						
Handbremse mechanisch, IB, Gestänge a. Hinterräder, m. Unterstützg. d. Vorspannzyl. (Druckl. betätigt)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
leer m. Kab.			4'750	Dimension	10,00-20	10,00-20
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'900	2'900
Gesamtgew.			14'000		Multiply	eHD
Fabrikgarant.	4'400	10'000	14'000		doppelt	verstärkt
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			28'000	Anzahl Türen	2 (Kabine)	
Lenkung: Lage			links - Frontlenker	Motor-Marke	M.A.N.	
Bohrung			121	Hub	140	
Karosserie-Form			geschlossene Frontlenkerkabine			
Zahl der Plätze: Total			2	(vorn	Mitte	hinten)
Sozussitz			Seitenwagen			
						Innenmasse in mm
						Länge
						Breite
						Höhe
						Höhe seitenl.
						Überhang H.
						Brems-PS
						184 SAE
						Steuer-PS
						49,19

+))

Scheinw. Marke	Fahrriichtungsanzeiger
Abblendsystem	
Standlichter	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht	Warnvorrichtung
Rückstrahler	Rückblickspiegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 87 dB bei 2'200 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausführungen: Dieser Fahrzeug-Typ wird auch mit Radstand 4'100 mm geliefert.
(Wendekreis: 16,20 / 16,20 m).
- ***) Bremsen: Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer 2-Kreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60 Art. 16 Ziff. 1 und Art. 26 Ziff. 4).
Handbremse: Anschluss für Anhängerbremsung (Druckluft) vorhanden.
Anhängerbremse: Muss Art. 17 Ziff. 3 vom BRB vom 21.10.60 entsprechen.
- +) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Schlieren, 8./9.11.61

Die Typenprüfungskommission