

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		*)	Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Lastwagen-Fahrgest.	S T E Y R		6 8 0			1962	3' 6 7 6		
Merkmale "680" auf Hersteller-Plakette links in Kabine auf Instrumentenbrett									
Betriebsstoff Dieselöl						Anzahl Zyl.	6		
Hersteller des Fahrgestells STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Steyr (A) - Importeur ALFAG Schlieren									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn rechts hinter Kabine vor Treibstofftank sowie a. Hersteller-Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen vorn rechts am Motorblock, unterhalb 1. Einspritzdüse									
Motor-Typ		W D 609							
Lage des Motors		vorn Motorbremse Staudruckbremse							
Zyl.-Inhalt	5'975 cm ³	Anhängerbremse		Druckluft, Einleiter		***)			
Takte	4	Getriebeart		mechanisch		Seilw./Spill			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		5 x 2=10		Zughaken nach Wunsch			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		6,8		Spur V.		1'810		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		61,3		Spur H.		1'670	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		vorhanden		Wendekreis		15,15/15,30	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Druckluftunterstützung, auf alle Räder ***)									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder, komb. auf VR (hydr.+Dr.L)									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berellung		vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leerm. Kab.	2'410	1'380	3'790	Dimension		8.25-20	8.25-20	Länge	
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.		2'000	2'000	Breite	
Gesamtgew.	11'500					Multiply		Höhe	
Fabrikgarant.	3'500	8'000	11'500					Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2 (Kabine)		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links - Frontlenker		Motor-Marke		STEYR		Brems-PS 120 DIN	
Bohrung		105		Hub		115		Steuer-PS 30,43	
Karosserie-Form				geschlossene Frontlenkerkabine					
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn		Mitte hinten)		Stehplätze	
Sozussitz				Seltenwagen					

+))

Scheinw. Marke	2/ WSW	Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe (orange)
Abblendsystem	2/ Duplo symmetrisch	V = separat	
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = kombiniert m. Schluss- u. Stoplichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	2/ aussen
Stoplicht	2/ komb. m. Schlussl. u. Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 / 24 Volt (2 x 12 V)		
Lärmmessung	88 dB bei 2'800 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausführungen: 680 z = Radstand 3'700 mm
- **) Kraftübertragung: 5-Gang-Getriebe + Zwischengetriebe.
- ***) Bremsen: Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer 2-Kreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60 Art. 16 Ziff. 1 und Art. 26 Ziff. 4).
Handbremse: Entspricht den Vorschriften auch ohne Kombination mit Vorderradbremse.
Anhängerbremse: Muss Art. 17 Ziff. 3, BRB 21.10.60 entsprechen.
- +) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: Müssen nach Vorschrift angebracht werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Schlieren, 8.11.61

Die Typenprüfungskommission