Art des Fahrzeuges		Febrikmarke	Тур	Master P 35	ZU	SATE	MARTE		
ieferwagen		RENAULT	(3 P	haster P )) lätze / Achsabstan	ad 3200 mma)	сн <u>36</u>	76 74		
lersteller irkennungsmerkmale	and the second s	ULES INDUSTRIELS, 11-Nummer: "VF6F0		, F-69003 Lyon					
derstellerplakette ahrgestellnummer Motorkennzeichen dauptimporteut Gepruftes Fahrzeug	rechts, im Binstieg rechts, im Binstieg auf Trittfläche "829" hinten, unten links auf Block (nur von unten sichtbar; technisch bedingt) od. vorne, unten rech NUBAG, Nutzfahrzeuge AG, Rütiweg 5, 4133 Fratteln auf Block VF6F030A20000CC05								
iahrgestell unzahl Achsen Jenkung Setnebe unzahl Gänge Setnebsbremse	hilfe, wirker	Anzahi Rader  mchronisiert  Achsantneb  2-Kreis, v=Sch - d auf alle Räder tabhängig, wirker	Bremskraftregle		RENAULT Reihe B Wasser 88 1994	Typ Takte Lage Anzahl Zylinder Hub Steuer-PS bei U/min	829 4 vorn 4 82 10,16 5000		
hilfsbremse Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle	1, + 2. Kreis	der Betriebsbrer B. wirkend auf B le mit separater	nsė	PSDIA  Larm- Standm.  Schalldämpfer  Abgasprüfung  Entstörung	ECE-15/03, CC				
Karosserie Anzahl Türen Sichemeitsgurten Unterlegkeil Diebstahlsicherung Anzahl Plätze	2 + 1 bis 4 + Ar4 (E) + B (	E) Rückspiegel Zugvornchtung	km/h links/rechts	Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max	1030 440 1470 205 R 16 C 8 / 4.5 2120 130	690 1340 2030 205 R 16 C 8 / 4,5 2120	total 1720 1780 3500 3500 (Varianten +) vgl. Bemen- kungen)		
Lange Breite Höhe Ueberhang - Abstand Lenkrad - vorde	2970 5000 1700 2000 1670 2426 v 860 h 780 940 erste Fahrzeugteile	Doppelachse Spurweite Spurweite	3200 ,	Garantierte Anhánge Garantiertes Gesam Geprüfte Anhángela Höchstgeschwindigi	Garantierte Anhängeläst gebremst Garantierte Anhängeläst ungebremst Garantiertes Gesamtzuggewicht Geprüfte Anhängeläst Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller Höchstgeschwindigkeit gemessen Garantierte Dachlast				

£

Ausrüstung		<b>60</b>	(n)							Angaben für de	on Fah	trzeugausweis			
Femilichter		CR CR	(E)	<del></del>						Art des Fahr-		Lieferwagen			
Abblendlichter Standlichter		A	(E)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					zeuges					
Schlusslichter		R-S1								Marke und Typ		RENAULT	. м	aster P	35
Bremslichter		R-S1	(E)							Typenschein-		3676	7 %		
Richtungsblinker	٧	1	(E)		s	h	2 <u>a</u> _	<u>(E)</u>		nummer	CH	3070	/ 4		
Rückstrahler	٧				s	h		(E)		Ì					
Markierlichter	٧				3	h				Karossene		<u>Kasten</u>	. ———		
Zusätzliche Lichter Kontroll-NrBeleuchtung		1 Neb		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ht B (E)					Plátze	total	3	vom		3
Scheibenwischer		2 Bla		0701 02			mi	it	Waschanlage	Leergewicht		1720	Treibstoff		В
Warnvorrichtungen					ogierte Mo	d <b>e11</b>	е			Nutziast Gesamtgewicht	•	1780 3500	Steuer-PS Hubraum		10,16 1994
											`		,		

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) <u>Betriebsbremse</u> : Kreisaufteilung: 1. Kreis = halbe Vorderachse, 2. Kreis = halbe Vorderachse und Hinterachse
- +) Reifenvariente : 215 R 16 C. 8 PR. Tragkraft pro Achse 2300 kg bei 4,5 bar, V/max. 130 km/h

*y* 

Ersetzt TS CH 3676 74 v. 14.+15.04.81 Anbringungsort Motorkennzeichen (20.10.82)

```
Emissions-Zusatzkarte
Nachtrag vom 18.11.86 in Bern - Ad
                       : auf Wunsch mit Kunststoff-Hochdach lieferbar;
Karosserie/Masse
                        Höhe, innen = 1925 \text{ mm} / \text{aussen} = 2688 \text{ mm}
                       : Mehrgewicht mit Hochdach = 15 kg
Gewichte
Lärmvorschriften 01.10.86 erfüllt:
Motorkennzeichen/-Typ: "J5R728" (gleicher Anbringungsort)
                       : 2 Töpfe: 428x220x170 mm / "♥ 107"
Schalldämpfer
                                   365x230x 95 mm / "♥ 102"
                      : Reflektionsblende unter Motor bis Mitte Getriebe.
Lärmdämpfung
Höchstgeschwindigkeit: 137 km/h
                       : für Vmax. 140 km/h (Speed-Index "N")
Reifen
```

RENAULT

Master P 35

3 Pl./Achsabstand 3200 mm | CH 3676 74

Emissionswerte siehe Rückseite

30) Lieferwagen

Geräuschemissionen (E) Motortyp (F) Getriebe				(G) i-A			(J) Standmessung dB/A min-1		(R) Bemerkungen	
J5R728	m5, 2	IF S5-18/	3·	4,83		76,5	69,0 3	750	ab)	
•	Ì						•			
						,				
Abgasemissionen	l		•	l				{		
(E) Motortyp	(F) Getrie	be		(G) i-A	En (K	nissionen in g ) CO (L) H		CO (N) L	eerlauf min-1	ATG-Nummer
						-				
1										
Rauchemissionen	1 ' '	BAV Anhang 3		(O+P) nac					ha!	min 4
(E) Motortyp	b =	bei .	min-1	k =	bei	min-	-		bei	min-1 min-1
	·  b=	bei	min-1	k =	bei	min-			bei	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-	! k=	:	beì	min-1
	(S) Bacha	ırach		Einspritzpu	mpe					
x) in der Messung eines a	indem Gesam	übersetzungsv	erhältnisses	eingeschlosse	en					

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule  30) Lieferwagen Voiture de		B Pabrikmarke Marque de fabrique RENAUL	c Typ Type (Rads	Master P (3 Plätze / 3 stand / Empat	35 5 places) tement 3200mm	Typenschein-Nurmer Piche d'homologation No
		E M FICH	ISSIONS E DES EM	KARTE (EK) ISSIONS (FE	)	-
Geräuschemissionen /	Emissions de b	<u>ruit</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································		
E Motortyp Type du moteur	P Getriebe Boîte de vit	<del>8</del> 58 <b>8</b> 8	G Antriebsachse Essieu d'entrainement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min <sup>-1</sup>	R Bemerkungen Remarques
829	<b>m</b> 5		4,88	79,0	72,0 3750	
(23.09.81)						

The state of the s

NORGO CONTROLLY	Emissions de gaz d'échappemen	Antriebs-					
Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	achse Essieu d'entraf- nement	Emissione Emissions CO	n in Gramm en gramme: CH	pro Test par test   NO	Ralenti Vol. 5	Bemerkungen Remarques
E	P	G	ĸ	r	M	n	R
829	m5	4,88	97,0	6,4	9,6	2,5 800	
				•		į.	
		· ·			`		
				]			
,							

Ersetzt EK / remplace FE CH

vom/du

Datum/date: 15.04.81

BUNDESAMT FUER POLIZETWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE Typenprüfstelle Service d'homologation

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale