

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
31) Lastwagen od. Sattelschlepper (Fahrgestell)	RENAULT	S 170.13	CH 3677 07

Hersteller RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS SA., 129, Rue Servient, F-69003 Lyon / France  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "S 170.13"  
Fahrgestellnummer "VF6JSC0AC....."  
 Herstellerplakette rechts an Fahrzeugfront (Kühlergitter öffnen)  
 Fahrgestellnummer rechts, hinten seitlich am Längsträger, über Hinterachse  
 Motorkennzeichen "MIR 06.02.12 D" links, seitlich hinten am Motorblock angeklebte Plakette  
 Importeur MUZAG, Nutzfahrzeuge AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln

Fahrgestell	Motor	RENAULT	Typ	MIR 06.02.12 D
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	<u>Reihe (Turbo)</u>	Typ	<u>4</u>
Federung	Bauart	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Lenkung	Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Achsantrieb	Kühlung	<u>102</u>	Hub	<u>112</u>
Betriebsbremse	Bohrung	<u>54E8</u>	Stauer-PS	<u>27.95</u>
	Hubraum	<u>127 DIN</u>	bei min-1	<u>2800</u>
	Leistung kW	<u>520</u>	bei min-1	<u>1800</u>
Hilfsbremse	Md-max. Nm	<u>---</u>	Entstörung	<u>1 Topf 800x300x180mm; Kabineninterseite mit</u>
	Schalldämpfer	<u>---</u>	Schalldämpfer	<u>schalldämmendem Material belegt. Schürzen beid-</u>
Feststellbremse				<u>seitig in Radkastenöffnung, Visco-Lüfter Ø 560 mm</u>
Dauerbremse				
2-Kreis-Kontrolle				

Karosserie/Ausrüstung	<u>Frontlenkerkabine</u>	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	<u>2</u>	Leergewicht	<u>---</u>	<u>laut Waagschein</u>	<u>---</u> §)
Sicherheitsgurten vorn	<u>---</u>	Gewichtsverteilung	<u>---</u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u>---</u>
Unterlegkeil	<u>1/370x150x170mm</u>				<u>13000</u>
Diebstahlsicherung	<u>---</u>				<u>13000</u>
Treibstofftank	<u>1 / 200 lt. / Stahl</u>	Fabrikgarantie	<u>4300</u>	<u>9200</u>	<u>13000</u>
Warnvorrichtung	<u>HELLA CH 5 0701 01</u> oder andere homologierte	Reifengröße	<u>10 R 22.5</u>	<u>10 R 22.5</u>	<u>---</u> +)
		Ply/bar	<u>--- / 7.25</u>	<u>--- / 7.25</u>	
		Tragkraft	<u>5000</u>	<u>9200</u>	
Anzahl Plätze	<u>F 2 od. 3 v</u>	für Vmax	<u>110/120 (K/L) je</u>	<u>nach IA</u>	
		Feigen	<u>7.50 x 22.5 Stahl</u>		
Masse §)	innen			mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge	<u>9700</u>	Achsabstand	<u>5200 *</u>		
Breite	<u>2300/2500</u>	Doppelachse	<u>v</u>	<u>h</u>	
Höhe	<u>2800</u>	Spurweite	<u>v</u>	<u>1802 od. 1790</u>	
Überhang vorn	<u>1220</u>	Spurweite	<u>h</u>	<u>1752</u>	
Überhang hinten	<u>3280</u>	Spurkreis Ø	<u>l</u>	<u>§) r §)</u>	
Bodenfreiheit	leer <u>290/330</u>	beladen	<u>280/320</u>		
		Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		<u>21000 kg</u>	
		Garantiertes Gesamtzuggewicht			
		Geprüfte Anhängelast			
		Garantierte Dachlast			
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		<u>110-119</u>	<u>km/h</u>
		gemessen	<u>---</u> km/h bei min-1	Motor	<u>---</u> Zapfweile

Geräuschemissionen Getriebe	i-A	Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen
		dB/A	dB/A	min-1	
m6,R BDSL 029 E	5,86-6,31	83,0	75,0	2100	ab)
m10,R BDSL 2179 RE	5,86-6,31	x	75,0	2100	ab)

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart Lastwagen od. Sattelschlepper  
 Marke und Typ RENAULT S 170.13  
 Typenschein-Nr.CH 3677 07  
 Karosserie je nach Aufbau

F	G	H	J	R
Rauschemission BAV Anh. 3	ECE-24			
b= bei min-1	k = 0,43 bei 2800	min-1 k = 0,30 bei 2492	min-1	min-1
b= bei min-1	k = 0,32 bei 2184	min-1 k = 0,35 bei 1876	min-1	min-1
b= bei min-1	k = 0,55 bei 1568	min-1 k = 1,52 bei 1260	min-1	min-1
O	O+P			
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH			

Plätze Total 2 od. 3 vorn  
 Leergewicht 1t, Waagschein Treibstoff D  
 Nutzlast j.n.Aufbau Hubraum 5488  
 Gesamtgewicht 13000 Steuer-PS 27,95

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintreg im Fahrzeugausweis**

- \* Achsabstände : 3050 mm / 3400 mm / 4000 mm / 4600 mm od. 5200 mm.
- + Reifenvarianten : 11/70 R 22.5, V= 5600 kg (8,0) / H= 10300 kg (8,0), V-max. 110/120 km/h (K/L) je nach iA.  
 11 R 22.5, V= 6000 kg (8,0) / H= 10900 kg (8,0), V-max. 110/120 km/h (K/L) je nach iA.

Weitere Reifenvarianten mit entspr. Speed- und Loadindex möglich.

Felgenvarianten : für Fahrzeugbreite 2,3 m sind Felgen mit ET 142 mm erforderlich, über 2,3 m = ET 148 mm.

- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurkreis- $\phi$  sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.  
 Die Radmuttern an den Vorderrädern müssen mit einer Abdeckung versehen sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis : (nur bei Breite über 2,3 m)

122 - nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.