

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis	(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		
m13, RTOX 116.13	5,12-5,86	86,0	77,0 1575	Fahrzeugart <u>Sattelschlepper</u>	
m 9, B 9 - 150	4,56-5,86	z	77,0 1575	Marke und Typ. <u>RENAULT R 370 T</u>	
m18, B 9 - 150 R	4,56-5,86	z	77,0 1575	Typenschein-Nr. CH <u>3677 09</u>	
				Karosserie <u>je nach Aufbau</u>	
F	G	H	J	R	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24			Plätze Total <u>2 oder 3</u>	vorn <u>2 oder 3</u>
b = bei min-1	k = 0,19 bei 2100	min-1	k = 0,09 bei 1880	min-1	
b = bei min-1	k = 0,09 bei 1660	min-1	k = 0,27 bei 1440	min-1	
b = bei min-1	k = 1,11 bei 1220	min-1	k = 0,64 bei 1000	min-1	
O	O+P			Leergewicht <u>laut Waagschein</u>	Treibstoff <u>D</u>
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH			Nutzlast <u>je nach Fahrzeug</u>	Hubraum <u>14879</u>
				Gesamtgewicht <u>16000</u>	Steuer-PS <u>75,78</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- z) Federung : hinten = auf Wunsch, Luftfederung mit Zusatzfederblätter; Stossdämpfer ja.
- *) Betriebsbremse : Frostschutz-Apparat oder AIR-DRYER wird vom Importeur montiert.
Zur Einhaltung von Art. 14, Abs. 4c BAV, werden vom Importeur 2 zusätzliche Luftbehälter von 10 l montiert.
- **) Feststellbremse : Druckluft, nicht abstufbar, Innenbacken, Teleskop-Membranzylinder mit mechanischer Rollensperre, wirkend auf die Hinterräder; Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis-Schutzventil; mechanische Lösevorrichtung = lösen der Bremshebel.
- ***) Achsabstand : - wahlweise = 3200 mm / 3600 mm.
- +) Reifenvarianten : - mit entsprechendem Tragkraft- und Höchstgeschwindigkeits-Index gemäss ETRTO oder Reifenhandbücher möglich.
- §) Ausrüstung : - Markierlichter oben an Kabine müssen ausser Betrieb gesetzt werden;
- zuschaltbare separate Zusatzfernlichter ER (E) in Stosstange (unten) müssen entfernt werden
- pneumatische Warnvorrichtung KLAXON Commandton D (E2 906) an Kabinendach müssen entfernt werden (nicht CH-homologiert).
- §§) Masse, Gewichte, Anzahl Plätze und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.
Alle Versuche mit einem Gesamtgewicht von 16'000 kg durchgeführt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

32)
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

R E N A U L T

R 370 T (VF6RG07C1)

CH 3677 09

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 07.01.85 in Pratteln - Sta/PR

Ab Fahrgestell-Nr. = VF6RG07C1RK200007 :

Feststellbremse : Federspeicher, abstufbar, Innenbacken, auf die Hinterräder,
Betriebsdruck und Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil;
mech. Lösevorrichtung= Spindel an Zylinder.

Bremsen, Anfahrvermögen und Unterlegkeil geprüft mit 19000 kg.