

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
32) Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	RENAULT	G 280 - CH 4x4 (BG06F1)	CH 3677 14

Hersteller RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS SA, 129, rue Servient, F-69003 Lyon / France
 auf Herstellerplakette _____
 Erkennungsmerkmale Fahrgestellnummer "VF6BG06F1....."
 Herstellerplakette vorn, rechts an Frontwand, hinter Kühlergitter
 Fahrgestellnummer rechts, hinten seitlich am Längsträger, hinter Hinterachse
 Motorkennzeichen "MIDR 062045 AS" links, vorn unten seitlich am Motorblock (Plakette)
 Importeur NUBAG NUTZFAHRZEUGE AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln

Fahrgestell	Motor	RENAULT	Typ	MIDR 06.20.45 AS
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	Beuert	Takte	4
Federung	Längeblattfedern; Stossdämpfer vorn	Treibstoff	Lage	vorn
Lenkung	mechanisch Kugelumlauf, mit hydr. Lenkhilfe	Kühlung	Anzahl Zylinder	6
Achsantrieb	Allrad	Bohrung	Hub	145
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder	Hubraum	Steuer-PS	50,08
	Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder; Abschaltdruck = 7,6	Leistung kW	bei min-1	2200
Hilfsbremse	Federspeicher, abstufbar, Innenbacken, auf die Hinterräder, Betriebsdruck und Notlösung über 4-Kreis-Schutzvent.; mech. Lösev. = Spindel an Zyl.	Md-max. Nm	bei min-1	1300
Feststellbremse	Staudruck, nicht abstufbar	Entstörung		
Dauerbremse	2 Manometer + 1 Kontrolllampe	Schalldämpfer		1 Topf 645x445x225 mm x)

Karosserie/Ausrüstung	Frontlenker §)	Gewichte	vorn	hinten	Total	§)
Anzahl Türen	2	Leargewicht	laut Waagschein			
Sicherheitsgurten vorn	hinten	Gewichtsverteilung	je nach Aufbau			
Unterlegkeil	1/410x150x180mm	Fabrikgarantie	6500	17000	16000	
Diebstahlsicherung	Scheibenwisch. 2	Reifengröße	12,0 R 22,5	12,0 R 22,5	19000	+))
Treibstofftank	1 / 200 lt od. 400 lt / Stahlblech	Ply/bar	16 / 8,0	16 / 8,0		
Warnvorrichtung	KLAXON 814 oder andere homologierte	Tragkraft	6500	11600		
		für Vmax	120	120		
		Felgen	9,00 x 22,5	Stahl		

Anzahl Plätze §)	T 2 / 3 v	M	h			
Masse §)	innen	aussen	Achsabstand	3600 (3300-5200)	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge	2300/2500	5885	Doppelachse v	h	38000 kg	
Breite	3000		Spurweite v	1953		
Höhe	1315		Spurweite h	1700		
Überhang vorn	970		Spurkreis ø	17400 r 17000		
Überhang hinten	300/300		beladen	300/290	110 km/h	km/h
Bodenfreiheit					gemessen km/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m18, RENAULT B9 150 R	5,12-6,83	86,0	76,0	1650	ab)ac)bb)	Lastwagen oder Sattelachlepper			
						Marke und Typ	RENAULT G 280 - CH 4x4		
						Typenschein-Nr. CH	3677 14		
						Karosserie	je nach Aufbau		
F	G	H	J	R		Plätze	Total 2 oder 3	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	laut Waagschein	Treibstoff	D
b = 1,60 bei 2090 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Nutzlast	je nach Aufbau	Hubraum	9874
b = 0,80 bei 1540 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Gesamtgewicht	16000	Steuer-PS	50,08
b = 2,80 bei 1000 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1					
0	0+P								
S Bacherach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Lärmdämpfung : Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material ausgekleidet. Eine Gummischürze links in der Radkastenöffnung vorne. Eine Absorptionsblende rechts in der Radkastenöffnung vorne
Visco-Lüfter 8-Blatt, \varnothing 620 mm.
- +) Reifenvarianten : 315/75 R 22.5, 18 PR, V= 7250 kg (8,0) / H= 13000 kg (8,0), V-max. 120 km/h.
295/80 R 22.5, 16 PR, V= 6500 kg (7,75) / H= 11600 kg (7,75), V-max. 120 km/h.
315/80 R 22.5, 18 PR, V= 7500 kg (8,0) / H= 13000 kg (8,0), V-max. 120 km/h.
- §) Masse, Spurkreis- β , Anzahl Plätze, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Bremsen und Unterlegekeil mit 16000 kg geprüft.

Eintrag im Fahrzeugausweis (nur bei Breite über 2300 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Pratteln, 07.01.85.
Sta/FR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle