

Fahrzeugart 31) Lastwagen od. Sattelschlepper (Fahrgestell)	Fabrikmarke RENAULT	Typ S 170.11	Typenschein-Nummer CH 3677 15
---	------------------------	-----------------	----------------------------------

Hersteller	RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS SA., 129, Rue Servient, F-69003 Lyon / France		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"S 170.11"	
	Fahrgestellnummer	"VF6JS00A0....."	
Herstellerplakette	rechts an Fahrzeugfront (Kühlergitter öffnen)		
Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger, über Hinterachse		
Motor kennzeichen	"MIDR 06.02.12 D" links, seitlich hinten am Motorblock angeklebte Plakette		
Importeur	NUBAG, Nutzfahrzeuge AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln		

Fahrgestell	2 / 6	Motor	RENAULT	Typ	MIDR 06.02.12. D
Anzahl Achsen/Reifen	Längsblattfedern; Stossdämpfer vorn = ja	Marke	Reihe (Turbo)	Takte	4
Federung	mech. Kugellauflauf; mit hydraulischer Lenkhilfe	Bauart	D	Legel	vorn
Lenkung	auf Hinterräder	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Achsantrieb	Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder,	Kühlung	102	Hub	112
Betriebsbremse	Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf	Bohrung	5488	Steuer-PS	27,95
	Hinterräder, Abschaltdruck 9,5 bar	Hubraum	127 DIN	bei min-1	2800
Hilfsbremse	Federspeicher abstufbar, auf Hinterräder,	Leistung kW	558	bei min-1	1800
	Betriebsdruck + Notlösung über 4-Kreis-Schutz-	Md-max Nm	—	Entstörung	—
Feststellbremse	ventil; mech. Lösevorr. = Spindel an Zylinder	Schalldämpfer	1 Topf 800x300x180 mm; Kabinenunterseite mit		
Dauerbremse	Staudruck nicht abstufbar		schalldämmendem Material belegt, Schürzen beid-		
2-Kreis-Kontrolle	1 Doppelmanometer + Kontrollampe		seitig in Radkastenöffnung, Visco-Lüfter ø 560 mm		

Karosserie/Ausrüstung	Frontlenkerkabine §)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	2700	1650	4350 §)
Sicherheitsgurten vorn	hinten	Gewichtsverteilung	(Leergewicht Kabine/Fahrgestell)		
Unterlegkeil	1/370x150x170mm	Fabrikgarantie	4120	7800	10990
Diebstahlsicherung	Scheibenwisch. 2	Reifengröße	9 R 22,5	9 R 22,5	10990 +)
Treibstofftank	1 / 200 lt. od. 2 / 130 lt. / Stahlblech	Ply/bar	— / 6,5	— / 6,5	
Warnvorrichtung	HELLA CH 5 0701 01 oder andere homologierte	Tragkraft	4120	7800	

Anzahl Plätze	T 2 od. 3 v	M	h	für Vmax	100-120 (J-L) je nach 1A	
Masse §)	innen	aussen		Felgen	6,75 x 22,5 Stahl ET 142 mm	
	Länge	7680	Achsabstand	4000 *	mech. Getriebe	8010/3500 kg
	Breite	2300	Doppelachse v	h	autom. Getriebe	
	Höhe	2800	Spurweite v	1810	Garantiertes Gesamtzuggewicht	6000 kg
	Überhang vorn	1220	Spurweite h	1754	Geprüfte Anhängelast	
Überhang hinten	2460	Spurkreis ø	l 16200 r 15900	Garantierte Dachlast		
Bodenfreiheit	leer 260/280	beladen	250/270	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	97 - 119 km/h	
				gemessen	km/h bei min-1 Motor Zapfwelle	

Geräuschmissionen Getriebe	I-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis	(Code)
m6, BDSL 029 E	5,86-6,83	83,0	75,0 2100	ab) bb)	Fahrzeugart <u>Lastwagen od. Sattelschlepper</u> Marke und Typ <u>RENAULT S 170.11</u> Typenschein-Nr.CH <u>3677 15</u> Karosserie <u>Je nach Aufbau</u>	
F	G	H	J	R	Plätze Total <u>2 od. 3</u> vorn	
Rauchmission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht <u>lt.Waagschein</u> Treibstoff <u>D</u>	
b = bei min-1	k = 0,43 bei 2800	min-1 k = 0,30 bei 2492	min-1		Nutzlast <u>J.n.Aufbau</u> Hubraum <u>5488</u>	
b = bei min-1	k = 0,32 bei 2184	min-1 k = 0,35 bei 1876	min-1		Gesamtgewicht <u>10990</u> Steuer-PS <u>27,95</u>	
b = bei min-1	k = 0,55 bei 1568	min-1 k = 1,52 bei 1260	min-1			
O	O+P					
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsabstände : 3050 mm / 3400 mm / 4000 mm / 4600 mm od. 5200 mm.
- +) Reifenvarianten : 10 R 22.5, V= 5000 kg (7,25) / H= 9200 kg (7,25), V-max. 100/120 km/h (J/L) je nach iA.
11 R 22.5, V= 6000 kg (8,00) / H= 10900 kg (8,00), V-max. 100/120 km/h (J/L) je nach iA.
11/70 R 22.5, V= 5600 kg (8,00) / H= 10300 kg (8,00), V-max. 100/120 km/h (J/L) je nach iA.
- Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung, Spurkreis- ϕ und Anzahl Plätze sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Bei Verwendung des original Lichtbalkens hinten ist für das Kontrollschild ein Ausschnitt oder eine entsprechende Halterung mit Beleuchtung erforderlich.
Die Radmuttern an den Vorderrädern müssen mit einer Abdeckung versehen sein.

Ort und Datum der Prüfung
Vn/FR

Pratteln, 17.01.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle