

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
32) Lastwagen	RENAULT	S 130 - 13	CH 3677 16

Hersteller RENAULT Véhicules Industriels SA, 129, rue Servient, F-69003 Lyon / France
 auf Herstellerplakette _____
 Erkennungsmerkmale Fahrgestellnummer "VF6JP2A14....."
 Herstellerplakette an Frontwand, rechts hinter Kühlergitter
 Fahrgestellnummer rechts, hinten seitlich am Längsträger, im Bereich der Hinterachse
 Motorkennzeichen "797" links, hinten seitlich am Motorblock angebrachte Plakette
 Importeur NUBAG Nutzfahrzeuge AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln

Fahrgestell	Motor	Marke	Typ	7 9 7
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 6	RENAULT		
Federung	<u>Längsblattfedern; Stossdämpfer vorn</u>	Bauart	Reihe	4
Lenkung	<u>mechanisch Kugelumlauf mit hydr. Lenkhilfe</u>	Treibstoff	D	vorn
Achsantrieb	<u>auf die Hinterräder</u>	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 6
Betriebsbremse	*) <u>drucklufthydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf Hinterräder</u>	Bohrung	102	Hub 112
Hilfsbremse	<u>1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse</u>	Hubraum	5488	Steuer-PS 27,95
Feststellbremse	***) <u>Federspeicher, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>	Leistung kW	96 DIN	bei /min 2900
Dauerbremse	<u>Staudruck nicht abstufbar</u>	Md-max. Nm	356	bei /min 1500
2-Kreis-Kontrolle	<u>Doppelmanometer+Kontroll./Niveauekontr.+Kontroll.</u>	Schalldämpfer	<u>1 Topf 825 x ø 200 mm "50,00,541,000"</u>	
			<u>Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt, Absorptionsblenden beidseitig in den Radkasten, Visco-Lüfter ø 560 mm, 6-Blatt</u>	

Karosserie/Ausrüstung	<u>Flaschentransport §)</u>	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	2770	2630	5400
Sicherheitsgurten	vorn _____ hinten _____	Gewichtsverteilung	1480	6120	7600
Unterlegkeil	<u>1/300x150x170mm</u>		4250	8750	13000
Diebstahlsicherung	_____	Fabrikgarantie	4300	9200	13000
Treibstofftank	<u>1/130 lt. a.W. 200 lt. / Stahlblech</u>	Reifengröße	10 R - 22,5	10 R - 22,5	
Warnvorrichtung	<u>KLAXON CH 5 0701 04</u> oder andere homologierte	Ply/bar	14 / 7,25	14 / 7,25	
		Tragkraft	5000	9200	
		für Vmax	105	105	
		Felgen	E 22,5 x 6,75	Stahl	

Anzahl Plätze	T <u>2 od. 3</u> v <u>2 od. 3</u>	M _____	h _____	
Masse	innen _____	aussen _____		
Länge	<u>6200</u>	<u>8300</u>	Achsabstand <u>4730</u>	<u>§§)</u>
Breite	<u>2230</u>	<u>2300</u>	Doppelachse v _____ h _____	
Höhe	<u>2040</u>	<u>2680</u>	Spurweite v <u>1810</u> - _____	
Überhang vorn	_____	<u>1220</u>	Spurweite h <u>1720</u> - _____	
Überhang hinten	<u>2180</u>	<u>2350</u>	Spurkreis Ø l <u>16500</u> r <u>17500</u>	
Bodenfreiheit	leer <u>270/300</u>	beladen <u>220/250</u>		
				mech. Getriebe _____ autom. Getriebe _____
			Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst _____	
			Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>21000 kg</u>	
			Geprüfte Anhängelast _____	
			Garantierte Dachlast _____	
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>105 km/h</u>	_____ km/h
			gemessen _____ km/h bei /min _____	Motor _____ Zapfwelle _____

Geräuschemissionen Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A /min	Bemerkungen
m5, ZF S5-35	5,12	80,0	74,0 2175	ab)

Grenzwerte 01.10.86 erfüllt

F	G	H	J	R
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24			
b = bei /min	k = 0,83 bei 2900 /min	k = 0,83 bei 2580 /min		
b = bei /min	k = 0,76 bei 2260 /min	k = 1,00 bei 1940 /min		
b = bei /min	k = 1,62 bei 1620 /min	k = 1,39 bei 1300 /min		
O	O+P			
S Bacharach = 3,5	Einsitzpumpe BOSCH			

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart	<u>Lastwagen</u>
Marke und Typ	<u>RENAULT S 130 - 13</u>

Typenschein-Nr. CH	<u>3677 16</u>
Karosserie	<u>Flaschentransport</u>

Plätze	Total <u>2 od. 3</u>	vorn	<u>2 od. 3</u>
--------	----------------------	------	----------------

Leergewicht	<u>5400</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>7600</u>	Hubraum	<u>5488</u>
Gesamtgewicht	<u>13000</u>	Steuer-PS	<u>27,95</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflegen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Betriebsbremse : 2-Kreis-Hochdruckanlage (16 bar), Betriebsdruck 7,5 bar. Druckabfall 5,5 bar, Nachfüllzeit 35 s.
- **) Federspeicher : Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis-Schutzventil; mechanische Notlösung = Klinke an Zylinder.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn erforderlich.
Radmutterabdeckung an Vorderräder erforderlich.
- §§) Radstandvarianten: bei abweichendem Radstand sind Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung Pratteln, 09.07.85.
MÄ(AG)/FR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle