

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Gewerbl.-Traktor	BUEHRER	FD 4 / 10	1961	3'692-B

Merkmale "FD 4" auf Hersteller-Plakette vorn rechts am Chassis-Rahmen

Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells Fritz BUEHRER, Traktorenfabrik, Hinwil ZH (CH)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Längsträger

Motor-Nr. eingeschlagen links auf Block neben Einspritzpumpe sowie auf Schwungradgehäuse

Motor-Typ Reihenmotor, OHV

Lage des Motors vorn Motorbremse Auspuffbremse OETIKER

Zyl.-Inhalt 4'320 cm³ Anhängerbremse Druckluft, Zweileiter, dir./indir.

Aussenmasse in mm

Takte 4 Getriebeart mech.synchron. Seilw./Spill a.Wunsch

Länge 3'420

Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 2x5 = 10 Zughaken Stecknagel 4 St.

Breite 1'850

Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang 3,65 - 4,8 Spur V. 1'530

Höhe 2'280

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 42 - 55 Spur H. 1'430

Radstand 2'214

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 8,00/8,30

Überhang H.

Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, m.Druckluftunterstützung, a.alles Räder + mech.a.Ritzelwelle

Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Ritzelwelle + Einzelradbremse (2 Hebel)

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer	1'100	2'150	3'250	Dimension	7.50-16	14.00-24	*)	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	925	2'555		Breite
Gesamtgew.					6 Ply	8 Ply		Höhe
Fabrikgarant.								Höhe seitenl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 20 t Anzahl Türen 2

Überhang H.

Lenkung: Lage Mitte Motor-Marke BUEHRER

Brems-PS 65

Bohrung 105 Hub 125

Steuer-PS 22,05

Karosserie-Form

Zahl der Plätze: Total 3 (vorn 1 Mitte hinten 2)

Stehplätze

Soziussitz Seitenwagen

Scheinw. Marke 2/ GALLAY SB	Fahrlichtungsanzeiger 2/ Blinker mit Kontrolllampe
Ablendsystem 2/ Duplo	beidseitig oben an Kabine (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfer	
Nebellampe	Schelbenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht 2/ unter Stoplichtern (rot)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat	Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen.
Stoplicht 2/ über Schlusslichtern	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 90 dB bei 2'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Fabrikgarantierte Zughakenbelastung = 1'500 kg.

*) Bereifung : Kann auch mit den folgenden Reifen geliefert werden : 12.00-24 und 13.00-24.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 22.11.61

Die Typenprüfungskommission