

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		*)	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	D O D G E		L a n c e r			1962	3' 6 9 8
Merkmale "Lancer" beidseitig auf Vordertüren.-							
1962 = "S" - Series		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.		6
Hersteller des Fahrgestells		DODGE Motor Div. of CHRYSLER, Detroit (USA) - AMAG, Schinznach-Bad					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links im vorderen Türpfosten + rechts vorn oben a. Rahmen + a. Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		links vorn auf Wasserpumpengehäuse					
Motor-Typ		SIX - 225 cu.in.					
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		3'681 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte		4	Getriebeart		automatisch **)	Seilw./Spill	
Kühlung		Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		3 **)	Zughaken	
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'420	
Anzahl Achsen		2	Geschw. dir. Gang		Spur H.		1'412
Anzahl Reifen		4	Differentialsperre		Wendekreis 11,90/12,05		
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruckunterstützung, auf alle 4 Räder					
2.	Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder - (Pedal und Hebel)				
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
leer		755	580	1'335	Dimension	6.50-13	6.50-13
Nutzlast		150	270	420	Pneu-Tragk.	500	500
Gesamtgew.		905	850	1'755	4 Ply		
Fabrikgarant.				Tubelless			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2 oder 4	
Lenkung: Lage		links - m. hydraul. Unterstützung		Motor-Marke		DODGE	
Bohrung		86,36		Hub		104,77	
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3		Mitte hinten 3)	
Soziussitz		Seitenwagen					
						Innenmasse in mm	
						Länge	
						Breite	
						Höhe	
						Höhe seitl.	
						Überhang H.	
						Brems-PS 147 SAE	
						Steuer-PS 18,75	
						Stehplätze	

Scheinw. Marke	4/ GE und TS Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ aussen	V = kombiniert m.Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat unter Stosstange	H = kombiniert m.Schluss-u.Stoplichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichter u.Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ Mitte Schlusslichter	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichter u.Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat unter Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 4'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle: "170" = 4-Door Sedan / 2-Door Sedan
 "770" = 4-Door Sedan / 2-Door Sedan
 "GT" = 2-Door Hardtop.

- ***) Getriebeart: Getriebeautomat TORQUEFLITE, mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung durch Hebel am Instrumentenbrett.
 Auf Wunsch: Mechanisch synchronisiert, 3 Gänge (eventuell ohne Brems- und Lenkhilfe)
 (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

Rückstrahler werden durch den Importeur nach Vorschrift angebracht.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 30.11.61

Die Typenprüfungskommission