

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typ.-schein-Nummer
30) Lieferwagen	RENAULT	Express (F40104/5)	CH 3700 33

Hersteller Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt  
 auf Herstellerplakette -  
 Erkennungsmerkmale Fahrgestellnummer "VF1F40104....." (4-Gang) oder "VF1F40105....." (5-Gang)  
 Herstellerplakette im Motorraum, links seitlich im Frischluftkanal oder rechts, vorn an Zwischenwand  
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Federbeinhöhse  
 Motorkennzeichen "C15..." vorn, rechts auf Motorblock (Plakette)  
 Importeur RENAULT SUISSE S.A., Riedthofstr. 124, 8105 Regensdorf

Fahrgestell	Motor	RENAULT	Typ	C1E-752
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	Bauart	B	Lage	vorn
Lenkung	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Achsantrieb	Kühlung	70	Hub	72
Betriebsbremse	Bohrung	1108	Steuer-PS	5,64
	Hubraum	34 (ISO)	bei min-1	5250
	Leistung kW	79	bei min-1	2500
Hilfsbremse	Md-max. Nm	Art: D		
	Entstörung	1 Topf 410x203x133 mm $\diamond$ 78 oder		
Feststellbremse	Schaldämpfer	(ad1) 2 Töpfe 250x135x71 und 410x203x133 mm $\diamond$ 75 + $\diamond$ 78		
Dauerbremse				
2-Kreis-Kontrolle				

Karosserie/Ausrüstung	Kasten	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2 + 1	Leergewicht	470	330	800
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E)	Gewichtsverteilung	115	400	515
Unterlegkeil	=		585	730	1315
Diebstahlsicherung	Rückspiegel links + rechts	Fabrikgarantie			1315
Treibstofftank	Scheibenwisch. 2 Blatt	Reifengrösse	145 SR 13	145 SR 13	+) )
Warnvorrichtung	KLAXON CH 5 0701 05 oder andere homologierte	Ply/bar	R / 2,2	R / 2,2	

Anzahl Plätze	T 2 v 2 M h =	Tragkraft	750	750	
Masse	innen aussen	für Vmax	180	180	
Länge	1700 2982	Felgen	5.00 B 13, ET 36	mm, Stahl	+) )
Breite	1400 1564	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe 550 / 400	autom. Getriebe
Höhe	1200(1792)1762	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Überhang vorn	626	Geprüfte Anhängelast		500	
Überhang hinten	610 776	Garantierte Dechlast		60	
Bodenfreiheit	180	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		129	km/h
		gemessen		km/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Achsabstand 2580  
 Doppelachse v h  
 Spurweite v h  
 Spurweite h  
 Spurkreis  $\phi$  10200 r 10360  
 beladen 170  
 Mass in ( ) = mit Dach-Heckklappe

Geräuschemissionen		Vorbefahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A	min-1	min-1		Fahrzeugart				
m4	3,87	75,0	74,0	3940			Lieferwagen				
m5	3,87	71,0	74,0	3940			Marka und Typ	RENAULT Express			
m4	3,87	75,0	74,0	3940	adl		Typenschein-Nr. CH	3700 33			
m5	3,87	70,0	74,0	3940	adl		Karosserie	Kasten			
F	G	H	J	R							
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer	Plätze	Total	vorn	
Getriebe	I-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	3,87	12,27	1,85	1,11	0,3	620	20 1501 02	Leergewicht	800	Treibstoff	8
m4	3,87	9,65	1,48	1,15	0,6	700	20 1501 01	Nutzlast	515	Hubraum	1108
								Gesamtgewicht	1315	Steuer-PS	5,64
F	G	K	L	M	N		R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- + ) Reifenvariante: 155 SR 13, Tragkraft pro Achse 850 kg bei 2,2 bar, V/max. 180 km/h  
Felgenvariante: 5.50 B 13, ET 36 mm, Stahl, Spurweite unverändert

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 3.12.85  
Sca/lin

Ersetzt Typenschein vom 03.12.85  
27.02.86 - Herstellerplakette jak

Eidg. Typenprüfstelle