

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		*)	Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	C H R Y S L E R		V a l i a n t			1962	3 ' 7 0 1
Merkmale "Valiant" auf Kofferdeckel.- "V 100" bzw. "V 200" rechts auf Instrumentenbrett							
1962 = "S" - Series		Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells		C H R Y S L E R Corporation, Detroit (USA) - Importeur AMAG, Schinznach-Bad					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links im vorderen Türpfosten + vorn rechts oben auf Rahmen					
Motor-Nr. eingeschlagen		links vorn oben auf Gehäuse der Wasserpumpe					
Motor-Typ		S I X - 170 cu.in.					
Lage des Motors		vorn		Motorbremse			
Zyl.-Inhalt		2'785 cm³		Anhängerbremse		Ausssenmasse in mm	
Takto		4		Getriebeart mech.synchron.**)		Länge 4'680	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)		Breite 1'790	
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		32 Spur V.		Höhe 1'360	
Anzahl Achsen.		2		Geschw. dir. Gang		140 Spur H.	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 12,00/11,20	
						Radstand 2'705	
						Überhang H. 1'219	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder -(auf Wunsch mit Unterdruckunterstützung)							
2. Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder -(Pedal und Hebel)							
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Bereifung		vorn		hinten			
Innenmasse in mm							
Länge							
Breite							
Höhe							
Höhe seitenl.							
Überhang H.							
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2 oder 4	
Lenkung: Lage		links - a. Wunsch m.hydr.Unterstz.		Motor-Marke		C H R Y S L E R	
Brems-PS						102 SAE	
Bohrung		86,36		Hub		79,375	
Steuer-PS						14,21	
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3		Mitte hinten 3)	
Stehplätze							
Soziussitz		Seltenwagen					

Scheinw. Marke	4/ GE Sealed Beam	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ die äusseren	V= kombiniert mit Standlichtern	(weiss)
Standlichter	2/ separat unter Stosstange	H= kombiniert mit Schluss.-/Stopl.	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ Mitte Schlusslichter	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.m.Schlussl.u.Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildebeleuchtung	1/ nur für normaler Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	81 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : V 100 = Standard) 4-Door Sedan / 2-Door Sedan / 2-Door Hardtop
V 200 = De Luxe
- ***) Getriebeart : Auf Wunsch mit Getriebeautomat TORQUEFLITE, mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

Rückstrahler werden durch den Importeur nach Vorschrift angebracht.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 30.11.61

Die Typenprüfungskommission