

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Motorrad	P R I O R			2 2 0 K 4			1962	3 ' 7 0 9-B	
Merkmale "220 K 4" rechts unter Sattel auf Verschaltung auf Hersteller-Plakette. - "PRIOR" beid-									
seitig auf Treibstofftank			Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl. 1			
Hersteller des Fahrgestells HERCULES-Werke, Nürnberg (D) - Importeur Robert Beyeler, Zürich									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts unter Sattel auf Verschaltung + auf angonietoter Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen links auf Kurbelgehäuse auf angonietoter Hersteller-Plakette									
Motor-Typ 50 / 4 L K H									
Lage des Motors Mitte Motorbremse									
Zyl.-Inhalt 48 cm ³ Anhängerbremse							Aussenmasse in mm		
Takta 2		Getriebeart mechanisch			Sellw./Spill		Länge	1'850	
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4			Zughaken		Breite		580
Antrieb auf Hinterrad(K)		Geschw. 1. Gang			Spur V.		Höhe		950
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 72-75			Spur H.		Radstand		1'190
Anzahl Reifen 2		Differentialsperre			Wendekreis		Überhang H.		
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterrad									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderrad									
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer		30	38	68	Dimension	21x2,75	21x2,75	Länge	
Nutzlast		21	119	140	Pneu-Tragk.	170	170	Breite	
Gesamtgew.		51	157	208				Höhe	
Fabrikgarant.				235				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung: Lage					Motor-Marke SACHS		Brems-PS 4,3 DIN		
Bohrung 38				Hub 42		Steuer-PS 0,24			
Karosserie-Form									
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze		
Sitz Doppelsattel DENFELD mit Halteriemn Seitenwagen									

Länge 600 mm.

Scheinw. Marke	1/ HELLA	25 W	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ HELLA	4 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ kombiniert mit Schlusslicht		Rückblickspiegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	Schwungradmagnet	29 W
Lärmmessung	78 dB bei	8'000 U/min	= 72 - 74 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

Auspuffvorrichtung : Topf ohne Marke, Länge 800, ϕ 700, ϕ Austritt 25 mm.
 Ansauggeräuschdämpfer aus Plastik, rechteckig, ohne Marke.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 20.12.61

Die Typenprüfungskommission