

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Personenwagen	S T U D E B A K E R		L a r k - 6 2 S		Jahr	Nr.		
			Limousine 4 Türen		1962	3 ' 7 1 2		
Merkmale "Lark" seitlich auf Vorderkotflügel, -"62 S"= vor Chassis-Nr. auf Hersteller-Plakette								
links im Vordertürpfosten. -"S"= vor Motor-Nr. *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6								
Hersteller des Fahrgestells STUDEBAKER-PACKARD Corporation, Indiana (USA)-Imp.: Binelli & Ehrsam, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links im Vordertürpfosten, auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links vorn oben auf Block								
Motor-Typ SIX - Skybolt - 170 cu.in. - Reihenmotor, stehend, OHV								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	2'780 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. **) Seilw./Spill				Länge	4'775	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3		**) Zughaken		Breite	1'810	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'457	Höhe	1'500	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 145		Spur H.		1'437	Radstand	2'870
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,40/12,30		Überhang H. 1'150		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder - Auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	750	560	1'310	Dimension	6.00 x 15	6.00 x 15	Länge	
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	545	545	Breite	
Gesamtgew.	910	820	1'730		4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4		Überhang H.		
Lenkung: Lage links - auf Wunsch m. Unterstützg.				Motor-Marke STUDEBAKER		Brems-PS 113 (SAE)		
Bohrung 76,2				Hub 101,6		Steuer-PS 14,16		
Karosserie-Form Limousine *)								
Zahl der Plätze: Total 6 (vorn 3 Mitte - hinten 3 )								
Soziussitz Seltenwagen								

Scheinw. Marke	4/ TUNGSOL Sealed Beam	Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker m/Kontrollampe
Abblendsystem	2/ die äusseren	V = kombiniert mit Standlichtern	(weiss)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	H = kombiniert m.Schluss./Stopl.	(rot)
Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch 2 Stufen
Schlusslicht	2/ komb.m.Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ auf Schlusslichter	***) Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.m.Schlussl.u.Blinker	Geschwindigkeitmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur f.norm.Schild	Gefährliche Bestandteile	Original-Verzierung Mitte
Rückfahrlicht	2/ auf Wunsch	Motorhaube wird für die Schweiz entfernt	
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 4'500 U/min.		

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Modelle und Erkennungsmerkmale : Rechts oben auf Spritzwand, auf Plakette  
 "62 S - Y 4" = De luxe Sedan 4-Door = Limousine 4 Türen  
 "62 S - Y 6" = Regal Sedan 4-Door = Limousine 4 Türen
- \*\*\*) Getriebeart : Auf Wunsch mit Schnellgang (Overdrive) oder mit Getriebeautomat FLIGHT-O-MATIC, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".  
 (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)
- \*\*\*\*) Rückstrahler : Zu klein. - Es sind zwei zusätzliche nach Vorschrift zu montieren.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 11.1.62

Die Typenprüfungskommission