

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	S T U D E B A K E R		L a r k - 6 2 V Limousine 4 Türen		jahr	Nr.	
					1962	3 ' 7 1 4	
Merkmale "Lark" od. "Lark Cruiser" seiti. a. Vorderkotflügel. - "62 V" = vor Chassis-Nr. a. Herst. Pl.							
links im Vordertürpfosten. - "V" = vor Motor-Nr. *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8							
Hersteller des Fahrgestells STUDEBAKER-PACKARD Corporation, Indiana (USA) - Imp.: Binelli & Ehrsam, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links im Vordertürpfosten, auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links vorn oben auf Block							
Motor-Typ 259 OHV - V-Motor, stehend, m. 2-Kammer-Vergaser							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	4'247 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. **) Sellw./Spill				Länge	4'775
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	**) Zughaken		Breite	1'810
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'457	Höhe	1'500
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	165	Spur H.	1'437	Radstand	2'870
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	11,40/12,30	Überhang H.	1'150
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder - auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	850	600	1'450	Dimension	6,50 x 15	6,50 x 15	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	680	680	Breite
Gesamtgew.	1'010	860	1'870		4 Ply	Nylon	Höhe
Fabrikgarant.					Tubelless		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Überhang H.
Lenkung: Lage Links - auf Wunsch m. Unterstützg.				Motor-Marke	STUDEBAKER	Brems-PS	182 (SAE)
Bohrung 90,42				Hub	82,55	Steuer-PS	21,56
Karosserie-Form Limousine *)							
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	
Soziussitz							Seltenwagen

Scheinw. Marke	4/ TUNGSOL Sealed Beam	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker m/Kontrollampe
Abblendsystem	2/ die äusseren	V = kombiniert mit Standlichtern (weiss)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	H = kombiniert m.Schluss./Stopl. (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch 2 Stufen
Schlusslicht	2/ komb.m.Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ auf Schlusslichter ***)	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stopplicht	2/ komb.m.Schlussl.u.Blinker	Geschwindigkeitmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur f.normales Schild	Gefährliche Bestandteile Original-Verzierung Mitte
Rückfahrlicht	2/ auf Wunsch	Motorhaube wird für die Schweiz entfernt
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	82 dB bei 4'500 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle und Erkennungsmerkmale : Rechts oben auf Spritzwand, auf Plakette

"62 V - Y 4" = De luxe Sedan 4-Door = Limousine 4 Türen = 6 Plätze, vorn 3 Plätze

"62 V - Y 6" = Regal Sedan 4-Door = Limousine 4 Türen = 6 Plätze, vorn 3 Plätze

"62 V - Y 8" = Lark Cruiser Sedan 4-Door = Limousine 4 Türen = 6 Plätze, vorn 3 Plätze

***) Getriebeart : Auf Wunsch mit Schnellgang (Overdrive) oder

mit Getriebeautomat FLIGHT-O-MATIC, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

****) Rückstrahler : Zu klein. - Es sind zwei zusätzliche nach Vorschrift zu montieren.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 11.1.62

Die Typenprüfungskommission