

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke S A U R E R	5 DF (Motor: D1K) (Ab Fgst.-Nr. 204 305)	Typenschein-Nummer CH 3716 24
----------------------------	----------------------------	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "5 DF" links auf Kühlergitter, sowie auf Hersteller-Plakette, rechts im Einstieg

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts oben auf Langsträger über Vorderachse (unter Kabine)  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D1K" rechts seitlich am Motorgehäuse  
 Hersteller A. SAURER AG, Arbon Importeur

<b>FAHRGESTELL</b>	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>6</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b>	Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts Lenkhilfe hydraulisch</u>			Marke	<u>SAURER</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Betriebsbremse	<u>2-Kreis, IB, lastabh. Bremskraftregler auf HR *)</u>			Typ	<u>D1K</u>		
Hilfsbremse	<u>Federspeicher</u>		Dauerbremse	<u>Staudruck</u>			
Stellbremse	<u>IB, auf HR *)</u>		Anhängerbr.	<u>Druckl. 2-Leiter, ind.</u>			
Getriebeart	<u>mechanisch, synchr.</u>			Anz. Gänge	<u>8</u>		
Diff. Sperre	<u>pneum. Zughaken n. Wunsch</u>		Höchstgeschwind.	<u>89</u>	<u>km/h</u>		
				Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl.	<u>6</u>
				Bohrung	<u>130</u>	Hub	<u>150</u>
				Hubraum	<u>11940</u>	cm <sup>3</sup>	Steuer-PS <u>60,81</u>
				Leist.-PS	<u>230</u>	(DIN)	bei <u>2200</u> U/min

<b>KAROSSERIEFORM</b>	<u>Frontlenkerkabine</u>	Anz. Türen	<u>2</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>		
		Schlebedach		Lärm	<u>85</u>	dB (A)	bei <u>2280</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2 **</u> ;	vorn <u>2**</u> ;	Mitte		Lärmdämpfung	<u>1 Topf 1000 x Ø 250</u>		
		hinten					

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>2000</u>	H <u>1715</u>
+) Spurkreis L	R	
Achsabstand	/ / /	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge		
Breite	<u>2300</u>	
Höhe	<u>2670</u>	
Ueberhang V	<u>1700</u>	
H		
S		

<b>GEWICHTE</b>	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht		<u>je nach Aufbau</u>		
Nutzlast		<u>je nach Aufbau</u>		
Total				<u>16000</u>
Fabrik-Garantie	<u>6500</u>		<u>13000</u>	<u>18000</u>
Reifen-Dimens.	<u>12 R 22,5</u>	<u>16 PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>6500 (8,0)</u>	<u>11500 (8,0)</u>		
Fabrikgar. max.	<u>Gesamttraggewicht</u>			<u>68'000 kg ++</u>
Reifenvarianten:	<u>11.00-20 16PR V= 6500 (7,75)</u>			
	<u>H=11500 (7,75)</u>			
	<u>12.00-20 16PR V= 7500 (7,75) H= 13000 (7,75)</u>			

**AUSRÜSTUNG**

Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht STRIBEL CH 1080402 Nebellampen a. W. BOSCH K 8254

Warnvorrichtung BOSCH 0320126006/0320126001; Lärm. 93 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht WBC CH 1013302 Rückstrahler MS= I (E)/H= I (E)

Stoplicht WBC CH 1013302 Rückfahrlampen rechts od. links

Kontroll-Nr.-Bel. 1/kombiniert Schildform Hochformat

Rücksplegel 2/beidseitig Geschw.-Messerk. KIENZLE CH 20217

Richtungsblinker Anordnung III

Vorn-seitl. STRIBEL K 22739 hinten WBC CH 1013302

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen auf Wunsch

Unterlegkeil: 300x150x200

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ SAURER 5 DF

Typenschein-Nummer CH 3716 24

Karosserieform \_\_\_\_\_

Plätze : Total 2 \*\* (Vorn) 2 \*\*

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast je n. Aufbau PS 60 81  
Hubraum 11940

Gesamtgew. 16000 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp**

- \* ) Betriebsbremse: V= Druckluft hydraulisch, H= Druckluft
- Hilfs- u. Feststellbremse: separater Behälter, Notlösevorrichtung aus HA-Kreis;  
mechanische Lösevorrichtung vorhanden
- \*\* ) Anzahl Plätze: auf Wunsch 3
- + ) Varianten:
- | <u>Radstand</u> | <u>Länge</u> | <u>Ueberhang H</u> | <u>Spurkreis-Ø</u> |
|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 3250            | 6025         | 1075               | 12,20              |
| 3700            | 6475         | 1075               | 13,60              |
| 4100            | 8060         | 2260               | 15,65              |
| 4500            | 8360         | 2160               | 15,65              |
| 5000            | 9160         | 2460               | 17,00              |

Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

++) Gesamtzuggewicht mit 43'000 kg in Steigung von 15 % geprüft.

Arbon, 15.11.72

CK