

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

(Fahrgestell) *

SAURER

5 DF 6x4

CH 3716 26

ERKENNUNGSMERKMALE

"5 DF 6x4" vorn links auf Kühlergitter sowie auf Hersteller-Plakette, links im Einstieg

Fahrstellnummer eingeschlagen

links vorn oben auf Längsträger (im Motorraum)

Motorkennzeichen eingeschlagen

"D2K-T" links seitlich vorn am Motorgehäuse

Hersteller AG Adolph SAURER, Arbon

FAHRGESTELL	Anz. Achsen **)	Anz. Räder 10	Antrieb Hinterräder	MOTOR	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	links	Lenkhilfe	hydraulisch	Marke	SAURER	Treibstoff	D	
Betriebsbremse	***)			Typ	D2K-T			
Hilfsbremse	***)	Dauerbremse	Staudruck n.abstufb.	Lage	vorn	Anz. Zyl.	6	
Stellbremse	***)	Anhängerbr.	Druckl., 2-Leiter, ind	Bohrung	130	Hub	150	
Getriebeart	mechanisch synchr.		Anz. Gänge 8 + 1 (Crawler)	Hubraum	11940	cm ³	Steuer-PS	60,81
Diff. Sperre	pneum. Zughaken	n. Wunsch	Höchstgeschwind. 108 km/h	Leist.-PS (DIN)	330	bei 2200 U/min		
KAROSSERIEFORM	Frontlenkerkabine		Anz. Türen 2	Kühlung	Wasser			
			Schiebedach	Lärm 87 dB (A) bei 2380 U/min				
Anz. Plätze: TOTAL	2		auf Wunsch: 3	Lärmdämpfung 1/990x250x300 +)				

ABMESSUNGEN Spurweite V 1990 H 1702/1702
Spurkreis L 14,2R 14,15

Achsabstand 3665 / (4260 / 5060) /

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	6915	
Breite	2300	
Höhe	2922	
Ueberhang V	1770	
H	1480	
S		

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht		je nach Aufbau		
Nutzlast		je nach Aufbau		
Total				25000
Fabrik-Garantie	7000		20000	26000
Reifen-Dimens.	12,00-20 (F 20)	11,00x20	16 PR	
Tragkraft p. Achse	7060(8,0)	23000	(7,75)	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht		100'000	kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 24 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht STRIBEL CH 1080402 Nebellampen a. Wunsch
 Warnvorrichtung BOSCH 0320 136 006 Lautstärke 98 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht WBC CH 1 0133 02 Rückstrahler I (E)
 Stoplicht WBC CH 1 0133 02 Rückfahrlampen 1/sep.links
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/komb. rechts Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/links 1/rechts Geschw.-Messer Tachograph
 Richtungsblinker Anordnung III
 Vorn -seitl. STRIBEL K 22739 hinten WBC CH 1 0133 02
 Warnblinkeanlage vorhanden Arbeitslampen auf Wunsch
 Unterlegekeil: 1/450x240x250
 Rauchmessung: 3,5 Bacharach

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges *)
 Marke & Typ SAURER 5 DF 6x4
 Typenschein-Nummer CH 3716 26
 Karosserieform
 Plätze: Total 2 oder 3 (Vorn)
 Leergewicht l. Waagsch. Treibstoff D
 PS 60,81
 Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 11940
 Gesamtgew. 25000 Anhängelast
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 203 728

- *) Art des Fahrzeuges:** Lastwagen oder Sattelschlepper.
*****) Anz. Achsen:** : 3; Abstand der Doppellachse = 1320 mm.
******) Betriebsbremse:** : V= Druckluft-hydraulisch, H= Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder, stufenl. lastabh. Bremskraftregler auf beide Hinterachsen.
Hilfs- und Feststellbremse: : 3 Federspeicher, IB, auf alle HR,; Betriebsdruck aus sep. Behälter
 Notlösevorrichtung aus HA-Kreis, mech. Lösevorrichtung vorhanden (Spindel).
+) Lärmdämpfung: : Schallisolation hinter Kabine auf Behälteraufbau sowie beidseitig Blechabdeckungen.
 Masse, Gewichte und ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Arbon, 12.4.73(6.7.73)

Ersetzt TS CH 3716 26 vom 12.4.73 Anbringungsort der Fahrgestell-Nr.

(Fahrgestell) *)

S A U R E R

5 DF 6 x 4

CH 3716 26

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 9.11.73 - Sw

Getriebevariante: auf Wunsch ZF-Synchroma-Getriebe S6-90 mit Wandler-Schaltkupplung
WSK 400 oder WSK 440

(Sicherung im Gefälle gemäss Art. 20 Abs. 4 BAV vorhanden bei Einschaltung des der Rollrichtung entgegengesetzten kleinsten Getriebe-
ganges).

Nachtrag vom 22.2.74 - jak

Reifenvariante vorn: 11.00-20 16 PR / Tragkraft pro Achse = 6000 (7,25)
6250 (7,50)
6500 (7,75)