

Art des Fahrzeuges
Lastwagen oder
Sattelschlepper

(Fahrgestell)

Fabrikmarke

SAURER

Typ

D 290 F 4 x 2

Typenscheld-Nummer
ZUSATZKARTE
CH 3716 38 EK

Hersteller
Erkennungsmerkmale

Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, Maschinenfabrik, 9320 Arbon
"D 290 F 4x2" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen

links, beim Einstieg
links, vorn oben auf Längsträger, über Vorderachse
"D3KT" links, vorn seitlich auf Motorblock

Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

207 843

Unveränderliche Zeichen im Typencode

D 290 F 4x2

Fahrgestell

Anzahl Achsen
Lenkung
Getriebe
Anzahl Gänge
Betriebsbremse

2 Anzahl Räder 6
mechanisch mit hydraulischer Unterstützung
mechanisch synchr. od. nchtsynchr. bzw. Automat *)
*) Achsantrieb HR m. Diff.-Sperr
v= drucklufthydraulisch, h= Druckluft, 2-Kreis,
IB, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse
und

Federspeicher abstufbar, auf HR. Betriebsdruck a.
sep. Behälter, Notlösevorrichtung aus HA-Kreis,

Feststellbremse
Dauerbremse
2-Kreis-Kontrolla

mech. Lösevorrichtung: Spindel an Zylinder
**)
***)

Motor

Marke SAURER
Bauart Reihe
Treibstoff D
Kühlung Wasser
Bohrung 130
Hubraum 11940
Leistungs-PS DIN 290 (213 kW)

Typ

D3KT

Reihe

D

Wasser

130

11940

290 (213 kW)

Typ

D3KT

Reihe

D

Wasser

130

11940

290 (213 kW)

83

1 Topf, 1100x250x300

Bachrach 3,0 / Bosch-Sz. 3,0

2400

Lärm

Schalldämpfer

Abgasprüfung

Entstörung

83

1 Topf, 1100x250x300

Bachrach 3,0 / Bosch-Sz. 3,0

2400

Karosserie

Anzahl Türen
Sicherheitsgurten
Unterlegkeil
Diebstahlsicherung

Frontlenker-Kabine +)
2 Geschw. Messer Tachograph
Rückspiegel beidseitig
1/ 430x150x200 Zugvorrichtung nach Wunsch

Anzahl Plätze

2 - 6 v 2 - 6

Masse §)

Länge

Breite

Höhe

Ueberhang

innen 6560
außen 2300
2880
Achsabstand 3700, 5000
Doppelachse v h
Spurweite v 1990 h 1710
Spurweite v h
v 1760 h
h 1100
Spurkreis 13600, 13600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengröße

Ply / bar

Tragkraft

für V max

vorn

Je nach Fahrzeug

16000

6500

11.00-20

16/ 7,75

6500

100

hinten

13000

19000

11.00-20

16/ 7,75

11500

100

total

16000

19000

(Varianten ++)

vgl. Bemerkungen

50000

34000

65-107 km/h

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

50000

34000

65-107 km/h

km/h

§)

Ausrüstung

Fernlichter HCR H4 (E)

Abblendlichter HCR H4 (E)

Standlichter A (E) in HCR

Schlusslichter WBC CH 1 0133 02

Bremslichter WBC CH 1 0133 02

Richtungsblinker v v - s 4-5 (E) h WBC CH 1 0133 02

Rückstrahler s h I (E)

Markierlichter v A (E) s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ kombiniert links

Scheibenwischer 2/ Blatt mit 2/3 Waschanlage

Warnvorrichtungen Bosch CH 5 0301 07
oder andere gemäss Homologationsblätter
geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper

Marke und Typ SAURER D 290 F 4x2

Typenscheinnummer CH 37 16 38

Karosserie je nach Aufbau

Plätze total 2 - 6 vom 2 - 6

Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff D

Nutzlast je nach Fz. Steuer-PS 60,81

Gesamtgewicht 16000 Hubraum 11940

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

***) Getriebe / Anzahl Gänge**

ZF	5S-110 GP	8+1	Gänge	ALLISON HT 740	4 Stufen
ZF	5S-110 GP + GV 91	8+1x2	Gänge	ALLISON HT 750 CRD	5 Stufen
WSK	400 + S6-90	6	Gänge	ALLISON HT 750 DRD	5 Stufen
WSK	400 + S5-150	5	Gänge	ALLISON CLBT 750	5 Stufen
FULLER	RT 9509 A	9	Gänge		
FULLER	RTO 9513	13	Gänge		

*****) Dauerbremse**

Staudruck nicht abstufbar; auf Wunsch kombiniert mit Wirbelstrombremse oder hydraulischer Wirbelbremse

*****) 2-Kreis-Kontrolle**

Druckluftteil = Scheibenwarner
hydr. Teil = Niveauekontrolle mit Summer

+) Karosserie

Windabweiser (Kanten abgerundet) gemäss Entscheid EJPD zugelassen

++) Reifenvariante

12.00 - 20 Multi, Tragkraft v= 7500 (7,75) h= 13000 (7,75), V-max. 100 km/h

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Anzahl Plätze sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw. zu kontrollieren
, Bremsversuche, Anfahrvermögen und Keil mit 19000 kp geprüft

Ort und Datum der Prüfung
Arbon, 25.-27.10.1976

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

S A U R E R

D 290 F 4 x 2

CH 3716 38

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 28. November 1978 in Bern - St

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : gültig für die Getriebetypen ZF 4S - 120 GP + WSK
ZF 5S - 110 GP mit oder ohne GV
ZF S6 - 90 + WSK
ZF K od. S - 130 B oder 130 S
FULLER RTO 9513
ALLISON HT 750 CRD
ALLISON HT 750 DRD oder CLBT 750

mit den Antriebsachsen 3,75 - 7, 61 : 1

Maßfeld : 98,5 dB/A bei 2400 min⁻¹

Neue Anordnung der Fahrgestellnummer: vorn, oben auf linkem Längsträger, hinter
Stossbalken

Neue Tragkraft der Vorderachse : 8500 kg