

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell) Fabrikmarke SAURER Typ D 290 F 6x4 Typschlüsselnummer CH 3716 53

Hersteller Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon
 Erkennungsmerkmale "D 290 F 6x4" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette links, im Einstieg
 Fahrgestellnummer links, oben auf Längsträger, über Vorderachse
 Motorkennzeichen "D3KT" links, vorn seitlich auf Motorblock oben

Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug Unveränderliche Zeichen im Typencode D 290 F 6x4

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 3 (H=Doppelachse) Anzahl Räder 10
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch oder Automat
 Anzahl Gänge *) Achsantrieb auf Doppelachse
 Betriebsbremse 2-Kreis, IB, auf alle Räder, Lenkachse: druckluft-hydraulisch / Antriebsachsen: Druckluft, stufenlos lastabh. Bremskraftregler auf Doppelachse
 Hilfsbremse) Federspeicher abstufbar, auf Doppelachse, Betriebsdruck aus sep. Behälter, Notlösevorrichtung aus RA-Kreis, Druckknopf; mech. Lösevorr. = Spindel an Zylinder
 Feststellbremse)
 Dauerbremse Staudr. n. abstufbar, a. w. zus. TELMA od. Retarder
 2-Kreis-Kontrolle Niveauntr. + Kontroll. / Doppelmanom. + Warnanzeiger

Motor
 Marke SAURER Typ D3KT
 Bauart Reihe Takte 4
 D Lage vorn
 Treibstoff Wasser Anzahl Zylinder 6
 Kühlung 130 Hub 150
 Bohrung 11940 Steuer-PS 60,81
 Hubraum 290 DIN bei U/min 2200
 Leistungs-PS (Nahfeldmessung = 94,6 dB/A bei U/min 2400
 Lärm dB/A bei U/min 2400
 Schalldämpfer 1 Topf 250x300x1000 od. 1090 mm
 Abgasprüfung Bacharach= 3,0/BOSCH-SZ= 3,0 bei 1000 U/min
 Entstörung

Karosserie
 Frontlenkerkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten Rückspiegel 2/beidseitig
 Unterteil 2/440x210x185 mm Zugvorrichtung nach Wunsch
 Diebstahlsicherung

Gewichte
 Leergewicht vorn hinten total
 je nach Aufbau je nach Aufbau \$)
 Nutzlast je nach Aufbau
 Gesamtgewicht 25000
 Fabrikgarantie 7000 23000 26000
 Reifengröße 12.00 R 20 11.00-20 (Varianten +)
 Ply/bar 16 / 7,75 16 / 7,75 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 6500 2x11500
 für V max 100 km/h 100 km/h

Anzahl Plätze 2 - 6 v M h
 Masse \$) Innen aussen
 Länge 6915 Achsabstand 3660 / **)
 Breite 2500/2300 Doppelachse v h 1320
 Höhe 2920 Spurbreite v h 1700
 Ueberhang s Spurbreite (2,5) v h 1750
 v 1654 h
 h 1601 Spurkreis l 14200 r 14150

Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtgewicht 100000
 Geprüfte Anhängelast 50000
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 80-100 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §) HCR H4 (E)
 Fernlichter HCR H4 (E)
 Abblendlichter A (E) in HCR
 Standlichter WBC CH 1 0133 02
 Schlusslichter WBC CH 1 0133 02
 Bremslichter v 1 (E) s 2a (E) h wie Schlusslicht
 Richtungsblinker v 1 (E) s 2a (E) h I (E)
 Rückstrahler v A (E) s h
 Markierlichter v A (E) s h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ links kombiniert
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 146 001 / 007 (CH 5 0301 07)
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper
 Marke und Typ SAURER D 290 F 6x4
 Typenscheinnummer CH 3716 53
 Karosserie je nach Aufbau
 Plätze total 2-6 vom
 Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff D
 Nutzlast je n. Aufbau Steuer-PS 60,81
 Gesamtgewicht 25000 Hubraum 11940

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Getriebevarianten : ZF 58-110 GP = 8 Gänge ALLISON HT 740 DRD = 4 Stufen
 ZF 5K-110 GP = 8 Gänge ALLISON HT 750 CRD = 5 Stufen
 ZF 58-110 GP + GV91 = 8x2 Gänge ALLISON HT 750 DRD = 5 Stufen
 ZF 5K-110 GP + GV91 = 8x2 Gänge ALLISON CLBT 750 = 5 Stufen
 WSK 400 + S6 - 90 = 6 Gänge
 WSK 400 + S5 - 150 = 5 Gänge
 FULLER BT 9509 a = 9 Gänge

***) Radstandvarianten : 4260 mm, 5060 mm, 5760 mm und 3660 mm.

+) Reifenvarianten : H= 12.00 R 20, 16 PR 23600 (7,5), V-max 100 km/h, keine Spurveränderung

§) Masse Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
 Bremsversuche, Anfahrvermögen und Unterlegekeile mit 25000 kg geprüft.

§§) Markierlichter : Bei der Ausführung 2,5 m werden Markierlichter STRIBEL CH 1 0804 02 an Kabinenseite montiert.
 Standlichter in Scheinwerfer müssen ausser Betrieb gesetzt werden (Verdoppelung der Markierlichter).

Blinkeranordnung : Auf Wunsch Anordnung IV = vorne seitlich 4-5 (E)

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Breitezeichen erforderlich (Code 121)

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 21.3.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

S A U R E R

D 290 F 6 x 4

CH 3716 53

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 28. November 1978 in Bern - St

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : gültig für die Getriebetypen ZF 4S - 120 GP + WSK
ZF 5S - 110 GP mit oder ohne GV
ZF S6 - 90 + WSK
ZF K od. S - 130 B oder 130 S
FULLER RTO 9513
ALLISON HT 750 CRD
ALLISON HT 750 DRD oder CLBT 750

mit den Antriebsachsen 3,75 - 7,61 : 1

Nahfeld : 97,0 dB/A bei 2400 min⁻¹ mit Horizontal-Auspuffaustritt
96,0 dB/A bei 2400 min⁻¹ mit Vertikal-Auspuffaustritt

Neue Anordnung der Fahrgestellnummer: vorn, oben auf linkem Längsträger, hinter
Stossbalken

Neue Tragkraft der Vorderachse : 8500 kg

Neue Fabrikgarantie für das Gesamt-
gewicht : 28 000 kg