

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	Fabrikmarke SAURER	Typ D 330 BF 6 x 2 G	Typenschein-Nummer CH 3716 62
---	-----------------------	-------------------------	----------------------------------

Hersteller	Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon		
Erkennungsmerkmale	"D 330 BF 6x2 G" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	links, im Einstieg		
Fahrstellnummer	vorn, auf linkem Längsträger, hinter Stossbalken		
Motorzeichen	"D 4 KT" links vorn seitlich am Motorblock oben		
Hauptimporteur	-		
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp	Unveränderliche Zeichen im Typencode	D 330 BF 6x2 G

Fahrgestell	3 (H=Doppelachse) Anzahl Räder 8	
Anzahl Achsen	mech. mit hydr.Lenkh. auf Vorder- + Mittelachse	
Lenkung	*)	
Getriebe	*)	
Anzahl Gänge	Achsantrieb auf hinterste Achse	
Betriebsbremse	2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, Lenkachsen: drucklufthydraulisch / Antriebsachse: Druckluft stufenlos lastabh. Bremskraftregler auf Doppelachse	
Hilfsbremse	beide Kreise der Betriebsbremse	
Feststellbremse	Federspeicher, auf Antriebsachse	
Dauerbremse	Staudr.n.abstufbar, a.W. zus. TELMA od. Retarder	
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontr.+Kontroll./Doppelmanometer+Warnanz.	

Motor	SAURER	Typ	D 4 KT
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	130	Hub	150
Bohrung	11940	Steuer-PS	60,81
Hubraum	315 DIN	bei U/min	2000
Leistungs-PS	*) dB/A bei U/min *)		
Lärm	1 Topf 250x300x1000 od. 1090 mm		
Schalldämpfer	Bosch-SZ = 3,8 (1000 min ⁻¹)		
Abgasprüfung	Bacharach = 4,0		

Karosserie	Frontlenkerkabine	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel 2/beidseitig
Unterlegkeil	2/440x210x195 mm	Zugvorrichtung nach Wunsch
Diebstahlsicherung		
Anzahl Plätze	t 2-6 v	M h
Masse §)	innen aussen	Achsabstand 3040 / **)
Länge	6438	Doppelachse v h 1320
Breite	2500/2300	Spurweite v H 1985
Höhe	3160	Spurweite v h 1705
Ueberhang	s 1665	b: Breite 2,5m = 2010 H 1780
	v 1740	Spurkreis l 14000 r 14000
	h	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		§)
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht	(Doppelachse 15 t)		19000 ***)
Fabrikgarantie	8500	8500+13000	22000
Reifengrösse	12.00 - 20	11.00 - 20	(Varianten +)
Ply / bar	16 / 8,0	16 / 8,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6500	6500+11500	
für V max	100 km/h	100 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			40000
Garantierte Anhängelast ungebremst			45000
Garantiertes Gesamtzuggewicht			25000
Geprüfte Anhängelast			80-100 km/h
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	WBC CH 1 0133 02
Bremssichter	WBC CH 1 0133 02
Richtungsblinker	v 1 (E) s 2a (E) h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 146 001 / 007 (CH 5 0301 07) oder andere homologierte Modelle

Angebaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen od. Sattelschlepper		
Marke und Typ	SAURER D 330 BF 6 x 2 G		
Typenscheinnummer	CH	3716 62	
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	2 - 6	vorn 2 - 6
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	je n. Aufbau	Steuer-PS	60,81
Gesamtgewicht	19000	Hubraum	11940

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis
***) Geräuschmessung nach BAV**

Vorbeifahrt : gültig für die Getriebetypen ZF S6 - 90 + WSK
FULLER RIO 12513
ZF K oder S - 130 B oder 130 S
ZF 4S - 150 GP und oder ohne WSK und Retarder

mit den Antriebsachsen 3,75 - 7,61 : 1

Nahfeld : 94,0 dB/A bei 2225 min⁻¹ mit Horizontal-Auspuffaustritt

95,5 dB/A bei 2200 min⁻¹ mit Vertikal-Auspuffaustritt

**) Radstandvarianten : 3040 mm, 3440 mm, 3840 mm und 4340 mm.

***) Asymmetrische Gewichtsverteilung der Doppelachse 15 t in Anwendung von Ziff. 3 des Kreisschreibens vom 16.1.75.

+) Reifenvarianten : 10.00 R 20, 16 PR, V= 6000 (8,0) / M= 6000 (8,0) / H= 10800 (8,0), keine Spurveränderung
12.00 R 20, 16 PR, 6600 (7,5) / 6600 (7,5) / 11800 (7,5), keine Spurveränderung

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Bremsversuche, Anfahrvermögen und Unterlegekeile geprüft mit 22000 kg.

Markierlichter : Bei Ausführung 2,5 m werden Markierlichter STRIBEL CH 1 0804 02 an Kabinenseite montiert.
Standlichter in Scheinwerfer müssen ausser Betrieb gesetzt werden (Verdoppelung der Markierlichter).

Eintrag im Fahrzeugausweis: (nur bei Breite 2500 mm)
(Code 121) Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Berp, 13. - 16.11.1978

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung