

Art des Fahrzeuges
Lastwagen oder
Sattelschlepper (Fahrgestell)

Fabrikmarke
SAURER

Typ
D 290 BF 6x2 G

ZUSATZKARTE
CH 3716 71

EK

Hersteller Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon
Erkennungsmerkmale "D 290 BF 6x2 G" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette links, im Einstieg
Fahrgestellnummer vorn, oben auf linkem Längsträger, hinter Stossbalken
Motorkennzeichen "D 3 K T - B" links, vorn seitlich am Motorblock
Hauptimporteur -
Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell
Anzahl Achsen 3 (H=Doppelachse) Anzahl Räder 3
Lenkung mechanisch, mit hydraulischer Lenkhilfe auf VA+MA
Getriebe mechanisch *)
Anzahl Gänge *) Achsantrieb HA mit Diffsperr
Betriebsbremse v = drucklufthydraulisch / h = Druckluft
2-Kreis, Innenbacken, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf MA+HA
Federspeicher abstufbar, auf MA+HA, Betriebsdruck
aus sep. Behälter, Notlösevorrichtung auf HA-Kreis
Hilfsbremse } mech. Lösevorrichtung: Spindel an Zylinder
Feststallbremse ***
Dauerbremse ***
2-Kreis-Kontrollen ****

Motor
Marke SAURER Typ D 3 KT-B
Reihe 4
Bauart D Takte
Treibstoff Wasser Lage vorn
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
Bohrung 130 Hub 150
Hubraum 11940 Steuer-PS 60,81
Leistungs-kW 206 bei U/min 2000
PS 280 DIN
Lärm-Standmess. 79,0 dB/A bei U/min 1500 **
Schalldämpfer 1 Topf = 1090, oder 1000 x 300 x 250 mm
Abgasprüfung Bosch-Schwärzungszahl 2,7 (1000 min. -1)
Zacharach = 4,0

Karosserie
Anzahl Türen 2 Frontlenkerkabine
Sicherheitsgurten Geschw. Messer Tachograph km/h
Unteregkel 2/ 430x150x200 mm Rückspiegel links/rechts
Diebstahlsicherung Zugvorrichtung nach Wunsch

Gewichte §)
Leergewicht vorn hinten total
Nutzlast je nach Fahrzeug
Gesamtgewicht (MA + HA = 15t) 19000 ***
Fabrikgarantie 8500 5000/13000 22000
Reifengrösse 11.00 - 20 11.00 - 20 (Varianten **)
Ply / bar 16 / 7,75 16 / 7,75 vgl. Bemerkungen
Tragkraft 6500 6500/11500
für V max 100 100

Anzahl Plätze 2 - 6 v 2 - 6 M h
Masse §) innen aussen
Länge 6440
Breite 2300 Achsabstand 3040 / +)
Höhe 2950 Spurweite v 1938 - 2006
Breite 2500 Spurweite h 1690 - 1860
v 1665 h 1780 - 2126
h 1740 Spurkreis ø 14000 r 14000
Doppelachse v h 1320

Garantierte Anhängelast gebremst
Garantierte Anhängelast ungebremst
Garantiertes Gesamtzuggewicht 50000
Geprüfte Anhängelast 25000
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 50 - 130 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Ausrüstung §) HCR H4 (E)
 Fernlichter HCR H4 (E)
 Abblendlichter A (E) in HCR
 Standlichter WBC CH 1 0133 02
 Schlusslichter WBC CH 1 0133 02
 Bremslichter v 1 (E) s 2a (E) h WBC CH 1 0133 02
 Richtungsblinker v - (E) s - h I (E)
 Rückstrahler v A (E) s - h -
 Markierlichter -
 Zusätzliche Lichter 1/ kombiniert, links
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ Blatt
 Scheibenwischer BOSCH CH 5 0301 07 mit Waschanlage
 Warnvorrichtungen oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper
 Marke und Typ S A U R E R D 290 BF 6x2 G
 Typenscheinnummer CH 3716 71
 Karosserie je nach Aufbau
 Plätze total 2 - 6 vorn 2 - 6
 Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff J
 Nutzlast je nach Fz. Steuer-PS 60,81
 Gesamtgewicht 19000 Hubraum 11340

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Getriebe / Anzahl Gänge : ZF 4S - 150 GP mit oder ohne WSK und Retarder 8 Gänge)
 ZF 5S - 110 GP mit oder ohne GV 91 9 oder 18 Gänge)
 ZF K oder S - 130 B oder 130 S 16 Gänge) mit iA 3,75 - 7,61 : 1
 FULLER RTO 11613, oder 12513, oder 14613 13 Gänge)
- ** Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: gültig mit obengenannten Getriebetypen und Antriebsachsen.
- *** Dauerbremse : Staudruck nicht abstufbar; a.W. kombiniert mit Wirbelstrombremse oder hydr. Wirbelbremse.
- **** 2-Kreis-Kontrolle : Druckluftteil = Doppelmanometer - Kontroll. / hydr. Teil = Niveauekontrolle mit Kontrolllampe.
- + Radstandvarianten : 3440 / 3840 / 4340 mm
- ** Reifenvarianten : 10.00 R 20 oder 11 R 22,5 16 PR v = 6000 kg (7,75) / h = 10800 kg (7,75)
 11.00 R 20 oder 12 R 22,5 16 PR 6500 kg (8,00) / 11500 kg (8,00)
 12.00 R 20 oder 13 R 22,5 18 PR 7500 kg (8,50) / 13000 kg (8,50)
- *** Gewichte : asymmetrische Gewichtsverteilung der MA + HA = 15 t in Anwendung von Ziff. 3 des KS vom 16.1.75.

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Anzahl Plätze sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw. zu kontrollieren.
 Bei Ausführung 2500 mm werden Markierlichter Stribel CH 1 0804 02 an Kabinenseite montiert.
 Standlichter in Scheinwerfer müssen ausser Betrieb gesetzt werden (Verdoppelung der Markierlichter).
 Bremsversuche, Anfahrvermögen und Unterlegkeil mit 22000 kg geprüft.

Eintrag im Fahrzeugausweis: (nur bei Breite 2500 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen; Breitezichen erforderlich.

Ersetzt TS CH 3716 71 vom 29./30.5.80/15.12.80
 Spurweite

Ort und Datum der Prüfung Arbon, 29. - 30.05.80.

Bern, 23.6.1981

Edg. Typenprüfsteile

Lastwagen oder
Sattelschlepper

S A U R E R

D 290 BF 6x2 G

CH 3716 71

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 9.6.82. in Arbon - Sta/PR

Betriebsbremse : auf Wunsch lieferbar mit Scheibenbremsen auf Vorder- und Vorlaufachse, mit ABS-System.

Lärmdämpfung : 1 Topf 1500x300x250 mm + Visco-Lüfter \varnothing 620 mm (8-Blatt) oder
1 Topf 1090x300x250 mm + Visco-Lüfter \varnothing 620 mm (8-Blatt).

Gummischürzen beidseitig vom Motor; Kabinenunterboden mit schallabsorbierendem Material ausgekleidet.

Standmessung : 77 dB/A bei 1500 U/min.