

Lastwagen oder
Sattelschlepper (Fahrgestell)

Fabrikmarke
SAURER

Typ

D 290 BF 4 x 4

Typenschein-Nummer

CH 3716 85

CH 3716 85

EX

Hersteller Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "D 290 BF 4x4"

vor Fahrgestellnummer

Herstellerplakette links, im Einstieg
Fahrgestellnummer vorn, oben auf linkem Längsträger, hinter Kühlergrill

Motorzeichen "D 3 K T - B" links, vorn seitlich am Motorblock

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe siehe EK
Anzahl Gänge siehe EK Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse VA=druckluft/hydraulisch/HA=Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf Hinterräder
Hilfsbremse { Federspeicher abstufbar, auf HA, Betriebsdruck aus sep. Behälter, Notlösung aus HA-Kreis
Feststellbremse mech. Lösevorrichtung= Spindel an Zylinder
Dauerbremse Staudruck, nicht abstufbar
2-Kreis-Kontrolle Doppelanom. + Kontrolllampe/Niveauekontr. + Kontroll.

Motor

Marke	SAURER	Typ	D 3 K T - B
Bauart	Reihe (Turbo)	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	170	Hub	150
Hubraum	11940	Steuer-PS	60,31
Leistungs-kW	206 DIN	bei U/min	2000
Lärm-Standmessung	siehe EK	cBA bei U/min	1500
Schalldämpfer *)	1 Topf 1500x300x250 + Visco-Lüfter Ø 620 mm		
	od. 1 Topf 1090x300x250 + Visco-Lüfter Ø 620 mm		
Abgasprüfung	siehe EK		
Entstörung	---		

Karosserie

Frontlenkerkabine

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
Sicherheitsgurten v --- n
Untereckeil 1/430x150x200 mm Rückspiegel 2/beidseitig
Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 2 - 6 v --- M --- h ---

Masse 3) innen aussen
Länge --- 7170 Achsabstand 3700 / +)
Breite --- 2500/2300 Doppelachse v --- h ---
Höhe --- 2950 Spurweite v 1990 h 1720
Ueberrang v --- 1780 Spurweite v 1938 - 2126
h --- 1650 h 1690 - 2163

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurradius Ø l 14000 r 13950

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht		laut Waagschein	3)
Nutzlast			
Gesamtgewicht			16000
Fabrikgarantie	8500	13000	19000
Reifengrösse	12 R 22.5	12 R 22.5	++)
Ply / bar	16 / 8,5	16 / 8,5	
Tragkraft	7500	13000	
für V max	je nach HA = Index beachten		
Felgen	22,5 x 8,25	Stahl	

Gar Anhangellast gebremst/ungebremst mech. Getriebe autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht 80000 kg

Geprüfte Anhangellast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 50 - 130 km/h

gemessen --- km/h bei U/min --- Motor --- Zapfweile

	§)
Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	WBC CH 1 0133 02
Schlusslichter	WBC CH 1 0133 02
Bremslichter	v 1 (E) s 2a (E) h WBC CH 1 0133 02
Richtungsblinker	v _____ s _____ h I (E)
Rückstrahler	v A (E) s _____ h _____
Markierlichter	_____
Nebelschlusslichter	_____
Zusätzliche Lichter	_____
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert
Scheibenwischer	2/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	BOSCH CH 5 0301 C7 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen od. Sattelschlepper		
Marke und Typ	S A U R E R D 290 BF 4x4		
Typenscheinnummer	CH	37 16	85
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	2 - 6	vorn
Leergewicht	lt. Waagsch.	Treibstoff	D
Nutzlast	j.n. Fahrzeug	Steuer-PS	60,81
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	11940

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *+) Lärmdämmung : Gummischürzen beidseitig vom Motor; Kabinenunterboden mit schallabsorbierendem Material ausgekleidet.
- +>) Radstandvarianten : 3250 - 5200 mm stufenlos.
- ++) Reifenvarianten : 11 R 22.5, 16 PR, V= 6000 kg (7,75) / H= 10900 kg (7,75), V-max. je nach HA = Index beachten.
 13 R 22.5, 18 PR, V= 7500 kg (8,50) / H= 13000 kg (8,50), " " "
 10.00 R 20, 16 PR, V= 6000 kg (7,75) / H= 10900 kg (7,75), " " "
 11.00 R 20, 16 PR, V= 6500 kg (8,00) / H= 11500 kg (8,00), " " "
 12.00 R 20, 18 PR, V= 7500 kg (8,50) / H= 13000 kg (8,50), " " "

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Anzahl Plätze sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

 Bei Ausführung 2500 mm werden Markierlichter STRIBEL CH 1 0504 02 an Kabinenseite montiert; Standlichter in Scheinwerfer müssen ausser Betrieb gesetzt werden (Verdoppelung der Standlichter).
 Bremsversuche, Anfahrvermögen und Unterlegekeil mit 19000 kg geprüft.

Eintrag im Fahrzeugausweis : (nur bei Breite 2500 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen; Breitezichen erforderlich.

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 32) Lastwagen Camion	D Fabrikmarke Marque de fabrication S A U R E R	C Typ Modell Type Modèle D 290 BF 4x4	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3716 85
---	--	--	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Ständmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-l	R Bemerkungen Remarques
D3KT-B	m16 ZF-16S-130	3,75	84,0	77,0 1500	ab) ac)
D3KT-B	m16 ZF-16K/S...S/B..	3,75-7,61	X	77,0 1500	ab) ac)
D3KT-B	m 8 ZF- 4S ...GP...	3,75-7,61	X	77,0 1500	ab) ac)
D3KT-B	m10 ZF- 5S ...GP...	3,75-7,61	X	77,0 1500	ab) ac)
D3KT-B	m 6 ZF- 6S ...	3,75-7,61	X	77,0 1500	ab) ac)
D3KT-B	m13 Fuller RTO...13	3,75-7,61	X	77,0 1500	ab) ac)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motorotyp / Type du moteur: **D3KT-B**

	Q	bei/à	min-1	P	bei/à	min-1	b	bei/à	min-1
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	"	"	k=	"	"	b= 0,50	"	1900
Bosch	k=	"	"	k=	"	"	b= 0,40	"	1400
	k=	"	"	k=	"	"	b= 2,70	"	1000
	BACHARACH = 4,0								

Motorotyp / Type du moteur:

	k=	bei/à	min-1	k=	bei/à	min-1	b=	bei/à	min-1
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	BACHARACH =								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication total

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 10.05.82

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation