

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein-Nr.		
Personenwagen	LANCIA		Flaminia Berlina		1962	3 * 7 1 8		
Merkmale "813.10" oder "813.11" = vor Chassis-u. Motor-Mrn *). -"Flaminia" rechts auf Spritzwand auf Plakette + auf Kofferdeckel Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6								
Hersteller des Fahrgestells LANCIA & Co, Torino ( I ) - Importeur Ambrosoli, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf Motorhauben-Innenseite vorn + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Motorblock, unter der 1. Zündkerze								
Motor-Typ 813.10 oder 813.11 - V-Six, 60°								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	2'458 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart Mech.voll synchr. Seilw./Spill			Länge 4'855			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken		Breite 1'750		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		52	Spur V. 1'368		Höhe 1'470		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		167	Spur H. 1'370			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 12,00/12,00		Radstand 2'870		
Überhang H. 1'200								
Fussbremse hydraulisch, Zweikreis, Scheiben, m/Unterdruck-Unterstützg. auf alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, Scheiben, auf Hinterachse, Kabelzug								
+++)	Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
	leer	750	810	1'560	Dimension	175 x 400	175 x 400	Länge
	Nutzlast	160	270	430	Pneu-Tragk.	540	540	Breite
	Gesamtgew.	910	1'080	1'990	MICHELIN X		Höhe	
	Fabrikgarant.			2'040			Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		4		Überhang H.
Lenkung: Lage Links oder Rechts *)				Motor-Marke		LANCIA ( I )		Brems-PS 110 ( DIN )
Bohrung		80		Hub		81,5		Steuer-PS 12,52
Karosserie-Form Limousine								
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3		Mitte hinten 3 )		Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen				

Scheinw. Marke	2/ CARELLO E 3	asymmetrisch	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ die äusseren	do.	V= separat, unter Standl. (weiss)
Standlichter	2/ separat,	unter Scheinwerfern	Seitl.= auf vord. Kotflügeln (orange)
Nebellampe			H= neben Schlussl.u.Rückfahrlampen (orange)
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichtern		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage ++)
Rückstrahler	2/ separat in Stosstangen-Hörner		Warnvorrichtung 1/ Druckluft(2-Klang) + Lichthupe+++)
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichtern	(rot)	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur f.normales Schild**)		Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichtern	***)	Gefährliche Bestandteile Zierschiene in der Mitte der Motorhaube auf der ganzen Länge, sich nach hinten verjüngend (dreieckförmig mit Monogramm a.Stirnseite) Basis 30 mm, Höhe 25 mm.
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	80	dB bei 5'200 U/min +)	

Bemerkungen und Ausnahmen

Nicht zu beanstanden!

- \*) Merkmale: "815.00" = Lenkung links  
 "815.01" = Lenkung rechts.

Homologierungs-Nr. = "IGM 1457 OM" a.Wasserrinne, hinter Motorhaube.

\*\*\*) Original-Rahmen zu Kontrollschild für das Schweizerschild zu klein. - Muss entfernt werden.

\*\*\*\*) Rückfahrlampen: Müssen über Zündung und Rückwärtsgang geschaltet werden.

+) Lärmdämpfung: Fahrzeug ausgerüstet mit 2 Auspufftöpfen, 1. = Bezeichnung App.IGM.1324/59 S  
 2. = ohne Bezeichnung

++) Warnvorrichtung: a) Horn = Klang zu grell. - Muss mit einer Warnvorrichtung mit tiefem Ton ausgerüstet werden.

+++)) b) Lichthupe= Muss auf das Fernlicht geschaltet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 1.3.61

Die Typenprüfungskommission