

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke S A V I E M	Typ SG 4 MB 59	Typenschein-Nummer CH 3720 C4
ERKENNUNGSMERKMALE "SG 4 MB 59" oberhalb Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, innen auf Türpfosten. "SG 4" vorn auf Kühlergrill			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, hint. seittl. a. Längsträger v. hint. Federsupport + a. Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "712/.. / 01" links, seitlich auf Block, angeklebte Plakette Hersteller SAVIEM, Suresnes (F) Importeur ALFAG, AG. für Fahrzeuge, Schlieren			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>SAVIEM</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. lastabh. Bremskraftverle</u>		Typ <u>712 / .. / 01</u>	
Hilfsbremse <u>mech., IB, Hebel</u> Dauerbremse <u>auf Wunsch</u> (+)		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>m. Segment, Gestänge und Kabelzug, auf HR</u>		Bohrung <u>98</u> Hub <u>110</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4 *</u>		Hubraum <u>3317</u> cm ³ Steuer-PS <u>16,89</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>V=Stecknag.</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h		Leist.-PS <u>85</u> (DIN) bei <u>3200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Lastwagen</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>(Fahrgestell)</u> Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>3300</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 800 x 140 ø</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1650</u> H <u>1560</u> Spurkreis L <u>**</u> R <u>**</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>**</u> / (<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>)		Leergewicht <u>je nach Aufbau</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>je nach Aufbau</u>	
Länge	<u>**</u>	Total <u>5950</u>	
Breite	<u>2020</u>	Fabrik-Garantie <u>2100</u> <u>4400</u> <u>5950</u>	
Höhe	<u>2300</u>	Reifen-Dimens. <u>6.50 - 20 X</u> <u>***</u>	
Überhang V	<u>1340</u>	Tragkraft p. Achse <u>2100 (4,75)</u> <u>4400 (5,50)</u>	
H	<u>**</u>	Gesamtzuggewicht	
S	<u>-</u>	Anhangelaast <u> </u> kg	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe -

Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/CRA (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 98 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (1-Stufe) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/R-S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)

Stoplicht 2/R-S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 1/sep., links Schildform Hochformat/~~Wartkennzeichen~~

Rückspiegel 2/aussen, an Türen Geschw.-Messr km/h

Richtungsblinker 4/separat, mit Kontrollampe

Vorn 2/1 (E) g seitt. - hinten 2/2a (E) g

Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitslampen -

1 Unterlegkeil 255 x 175 x 160 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ SAVIEM SG 4 MB 59

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 3720 04

Karosserieform

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D

Nutzlast je n.Fz. PS 16,89

Gesamtgew. 5950 Hubraum 3317

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 171364

+) Betriebsbremse: Tandem-Steuerzylinder mit 2 Hydrovaczylinder und Unterdruck-Vorratsbehälter, separate Unterdruckpumpe.

*) Anzahl Gänge : Auf Wunsch 5.

Radstand:	Gesamtlänge:	Ueberhang H:	Spurkreis ϕ :
2650 mm	4550 mm	740 mm	13,10 m
2650 mm	5165 mm	1175 mm	12,60 m
3210 mm	6370 mm	1910 mm	13,50 m
3610 mm	6960 mm	2100 mm	15,50 m

(Abweichung der Radstände von den Zeichnungsmassen 30 mm = unbelastetes Fahrzeug.)

*** Reifenvariante: Auf Wunsch 7.00-20 X = V = 2340 kg H = 4440 kg (4,25).

Ort und Datum der Prüfung Schlieren, 10.12.1970 §) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Die Prüfungskommission