Fahrzeugart	Marke	Typ	Modelljahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	R I C O	P. L A T	1962	3' 7 2 4 -B

Erkennungsmerkmale: "P.LAT" auf Hersteller-Plakette vorn auf Steuerrohr. - "Lavalette" auf Riemenscheibe links. - "TS 3'724-B" auf Hersteller-Plakette

Gültig ab Rahmen Nr. 18'000 Motor Nr. 35'000

Hersteller des Rahmens: Soc.Nouvelle PALOMA, St.-Ouen (F) Importeur: P.Fries, Wallisellen(ZH)

Hersteller des Motors: Ateliers de construction LAVALETTE, St.-Ouen (F)

Rahmen Nr. befindet sich: rechts am hinteren Gabelende sowie auf angenieteter Hersteller-Plakette

Motor Nr. befindet sich: oben auf Motorträger auf angenieteter Plakette

Motor: *) Marke LAVALETTE Typ AML 50 T 30 KM Lage Mitte unten

Zylinderzahl 1 Takte 2 Kühlung Luft

Zyl. Bohrung 40 mm Kolbenhub 39,6 mm Hubraum 49,7 ccm

Nutzleistung 0,8 PS bei Drehzahl 3'000 U/min. Triebstoff Benzin

Bauart: Rahmen flacher Stahlrohrrahmen, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar 90 mm Sattel vertikal verstellbar 100 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Trommel, Kabelzug, Hebel rechts

Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Trommel, Kabelzug, Hebel links

Räder: vorne Stahlfelge hinten Stahlfelge

Bereifung: vorne 23 x 2,00 Pneutragkraft 90 kg

« hinten 23 x 2,00 « 90 kg

Tretvorrichtung separat (3,85) Länge der Kurbelarme 160 mm

Getriebe - Anzahl Gänge -

Kupplung automatische Fliehkraftkupplung

Kraftübertragung auf das Hinterrad, durch Kette

Uebersetzungs-Verhältnis = 12 x 60 Zähne

hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst und verschraubt

Gewichte in kg	Leergewicht	36	Masse in mm	Länge	1'740
	Nutzlast	140		Breite über Lenkstange	670
	Gesamtgewicht	176		Angetr. Rad Durchmesser	595
	Fabrikgarantie	176		Höhe	1'040
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'130

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	elektrisch 7 W	Abblendvorrichtung	keine
	Schlusslicht	Luxor 3 W	Stromquelle	Schwungradmagnet 10 W
	Rückstrahler	sep. im gleichen Gehäuse	Grösse	17,5 cm'
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	Gurtner D 8/598
	Zolliblei	rechts a. Hinterradgabel	Tankinhalt = 3,9 Liter	
	Auspuffvorrichtung	zylindrischer Auspufftopf m. Expansionskammer		
	Ansauggeräuschdämpfer	"Gurtner" aus Plastik		

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	27	Km/Std				(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	72-73 dB gemessen bei	27	Km/Std	4'200	U/min	(Zulässig max. 73 dB)

Bemerkungen: Motor: "30 KH" auf Zylinderfuss. Zyl. nicht mit stärkerem Modell auswechselbar (Verlängerung am Zyl.-Fuss und angepasstes Kurbelgehäuse, sowie stärkere Ankerbolzen). Gehärtete Stahlbuchse im Ansaugstutzen des Zylinders eingepresst und mit Stahlprisonstift gesichert (ø 7,5 mm).

Antrieb: Kettenrad am Motor Spezialausführung, im Handel nicht erhältlich. Kettenrad am Hinterrad mit Nabe unlösbar verbunden, andere Zähnezahlen ergeben wegen ungenügender Motorleistung keine höhere Geschwindigkeit.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung EJPD vom 12.2.62

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 10.1.62