

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Kombiwagen	F I A T		1 8 0 0 B - Familiare		1962	3 ' 7 2 5	
Merkmale "112 B 108"= Vorziffer zu Chassis-Nr. - "112 B 000"= Vorziffer zu Motor-Nr.							
"1800 B" hinten unten am Fahrzeug			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells F I A T Torino (I) - Importeur FIAT Suisse SA, Genève							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Spritzwand sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn auf Block, unter 1. Zylinder							
Motor-Typ 112 B 000 - Reihenmotor, stehend, obengesteuert							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'795cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart vollsynchron. *)		Seilw./Spill		Länge 4'485	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'620	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 45		Spur V. 1'345		Höhe 1'470		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 135		Spur H. 1'307		Radstand 2'650	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,50/11,20		Überhang H. 1'130	
Fussbremse hydraulisch, Scheibenbremse, mit Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Scheibenbremse, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	665	645	1'310	Dimension	6,40-14	6,40-14	Länge 1'200/1'750
Nutzlast	175	285	460	Pneu-Tragk.	540	540	Breite 890 1'260
Gesamtgew.	840	930	1'770		6 Ply		Höhe 760
Fabrikgarant.	5 Personen + 110 kg						Höhe seltenl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4 + 1 hinten		Überhang H. 900
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	FIAT		Brems-PS 97 SAE
Bohrung		72		Hub	73,5		Steuer-PS 9,14
Karosserie-Form Kombiwagen							
Zahl der Plätze: Total		5	(vorn 2	Mitte	hinten 3)		Stehplätze
Soziussitz				Seltenwagen			

**

6/ Blinker mit Kontrollampe

Scheinw. Marke 2/ CARELLO E 3 P 686	Fahrrichtungsanzeiger V = separat unter Standl. (weiss)
Abblendsystem 2/ Duplo asymmetrisch	seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Standlichter 2/ separat unter Scheinwerfer	H = oberhalb Schluss./Stopl. (orange)
Nebellampe	Schelbenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 2/ kombiniert mit Stoplichtern	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + L'Hupe
Rückstrahler 2/ separat unter Rückfahrlichter	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht 2/ kombiniert mit Schlussl. (rot)	Geschwindigkeitmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung nur f. normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht 2/ unter Schlussl. über R-Gang, Zündung u. Abblendung	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 82-83 dB bei 5'300 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Getriebeart : Auf Wunsch mit automatischer SAXOMAT-Kupplung.

Lärmdämpfung : Dieser Fahrzeugtyp ist mit einer mit zusammengeschweisstem Doppeltopf-Vorrichtung ausgerüstet.

Bezeichnung des 1. Topfes : App IGM 217/A

2. Topf ohne Bezeichnung.- Masse = 530 x 185 x 60 mm.

** Die Fahrzeuge sind neu mit hydraulischen Zweikreisbremsen ausgerüstet.

TM 6. 4/63

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 9.1.62

Die Typenprüfungskommission