Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	PEUGEOT	BB 1 SH	1962	3'727

Erkennungsmerkmale: "BB 1 SH - TS 3'727" auf Plakette vorn auf Lenkerrohr

Gültig ab Rahmen Nr. 292'827 Motor Nr. 292'827

Hersteller des Rahmens: Cycles PEUGEOT, Beaulieu-Valentigney (F) - Importeur :

Hersteller des Motors: Cycles PEUGEOT, Beaulieu-Valentigney (F) Etabl. ALLEGRO, Neuchâtel

Rahmen Nr. befindet sich: links am Ende der Hinterradgabel

Motor Nr. befindet sich: vorne auf Kurbelgehäuse

Motor:

Marke: PEUGEOT Typ: 1 V - 30 km Lage: Mitte, unten

Zylinderzahl: 1 Takte: 2 Kühlung: Luft

Zyl. Bohrung: 40 mm Kolbenhub: 39 mm Hubraum: 49 ccm

Nutzleistung: 0,8 PS bei Drehzahl: 3'000-3'200 U/min. Triebstoff: Benzin

Bauart:

Rahmen: offen, Stahlrohr, ohne Federung

Lenkstange vertikal verstellbar: 70 mm Sattel vertikal verstellbar: 70 mm

Bremse: V. Rad: mechanisch, Felgenbremse, Kabelzug, Griff rechts

Bremse: H. Rad: mechanisch, Innenbacken, Trommelbremse, Kabelzug, Griff links

Räder: vorne: Stahlfelge hinten: Stahlfelge

Bereifung: vorne: 23 x 2,00 Pneutragkraft: 90 kg

« hinten: 23 x 2,00 « 90 kg

Tretvorrichtung: separat (3,96 m) Länge der Kurbelarme: 150 mm

Getriebe: - Anzahl Gänge: -

Kupplung: doppelte Auto-Kupplung, Pulver und Zentrifugal, Typ PEUGEOT Centri

Kraftübertragung: auf das Hinterrad, durch Kette

Uebersetzungsverhältnis = 12 x 54 Zähne

hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	38	Masse in mm	Länge	1'700
	Nutzlast	142		Breite über Lenkstange	620
	Gesamtgewicht	180		Angetr. Rad Durchmesser	595
	Fabrikgarantie	180		Höhe	970
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'070

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	SOUBITEZ Ø 65 mm 6 W	Abblendvorrichtung	–
	Schlusslicht	SOUBITEZ 2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet 8 W
	Rückstrahler	SOUBITEZ unter Schlussl.	Grösse	15 cm³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	GURTNER D 8 D
	Zollblei	auf Sattelrohr	Tankinhalt :	4 Liter
	Auspuffvorrichtung	Rohr und zylindr.Expansionstopf Ø 60 mm, Länge 200 mm		
	Ansauggeräuschdämpfer	Luft Entnahme aus Sattelrohr		

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 27 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 68 **)dB gemessen bei 28 Km/Std 4'500 U/min (Zulässig max. 73 dB)

Bemerkungen: *) Motor: "30 km" am Zylinderfuss erhaben eingegossen. Zylinder nicht mit stärkerem Modell auswechselbar,da Zylinderhals und Zylinderflansch mit einem kleineren Ø ausgeführt (49 statt 50 mm)
Durchmesser der Auspuffrohrbefestigung 19 statt 23 mm.
Gehärtete Stahlbuchse (7,0 mm Innen-Ø) im Ansaugkanal des Zylinders eingepresst.

**) Lärmkontrolle am 3.7.63. – Diese Karte ersetzt TS 3'727 vom 16.1.62

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 8.2.62.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 16.1.62 / 3.7.63