Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	C I L O	D	1962	3 ' 7 2 8

Erkennungsmerkmale: "CILO-TS 3'728" auf Plakette vorn auf Lenkerrohr. -"D" vor Rahmen-Nr.links auf Motorbefestigungsblech

Gültig ab Rahmen Nr.: D 20'001 Motor Nr.: 80'000

Hersteller des Rahmens: CILO SA, Lausanne VD (CH)

Hersteller des Motors: MI-VAL, Gardone VT, Brescia (I)

Rahmen Nr. befindet sich: links, auf Motorbefestigungsblech

Motor Nr. befindet sich: links, auf Gehäuse, unter Vergaser

Motor: *)

Marke	C I L O	Typ	48 ccm	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	48 ccm
Nutzleistung	0,92 PS	bei Drehzahl	4'250 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: offen, Stahlrohr, ohne Federung

Lenkstange vertikal verstellbar: 80 mm Sattel vertikal verstellbar: 80 mm

Bremse: V. Rad: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts

Bremse: H. Rad: mechanisch, Innenbacken, Rücktritt Marke PRANAFA

Räder: vorne: Stahlfelge hinten: Stahlfelge

Bereifung: vorne: 23 x 2,00 Pneutragkraft: 80 kg

" hinten: 23 x 2,00 " 80 kg

Tretvorrichtung: separat (4,10 m) Länge der Kurbelarme: 170 mm

Getriebe: mechanisch Anzahl Gänge: 2

Kupplung: Mehrscheiben, im Oelbad

Kraftübertragung: auf das Hinterrad, durch Kette
Uebersetzungsverhältnis = 12 x 40 Zähne
hinterer Zahnkranz mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1'770
	Nutzlast	120		Breite über Lenkstange	700
	Gesamtgewicht	160		Angetr. Rad Durchmesser	595
	Fabrikgarantie	120 NL		Höhe	990
	Pneutragkraft	160		Radstand	1'120

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	APRILIA 15 V	Abblendvorrichtung	Duplo 15 W	
	Schlusslicht	ASTOR 2 V	Stromquelle	Schwungradmagnet 18 W	
	Rückstrahler	unter Schlusslicht	Grösse	21 cm³	
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	DELLORTO T 79 D/ SHA 14	
	Zollblei	-	Tankinhalt : 3,8 Liter		
	Auspuffvorrichtung	MI-VAL IGM 0128 / S			
	Ansauggeräuschdämpfer	DELLORTO tipo T 79 D **)			

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 29,8 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 71,5 **) dB gemessen bei 29,8 Km/Std 5'700 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen: *) Motor: "30 km" am Zylinderfuss erhaben eingegossen. Gehärtete Stahlbuchse mit 8,0 mm Innendurchmesser im Ansaugkanal des Zyl. eingepresst und mit Sprengring gesichert. Zylinder nicht auswechselbar mit stärkerem Modell, da Zyl.-Bolzen um 1,5 mm versetzt.

**) Lärmdämpfung: Ab Rahmen-Nr. = 26'001 mit neuem Ansauggeräuschdämpfer, Bezeichnung = "CILO 2963", ausgerüstet. Neumessung des Lärms = 69 dB.

Diese Karte ersetzt die Typenscheine 3'728 vom 27.2.62/2.9.63/8.10.63
Vordergabel mit Gummi-Zwischenlagen (Silentblocks), zugelassen

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 18.4.62

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 27.2.62/2.9.63/8.10.63/ Lausanne, 24.1.67