Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	S T I K A	D	1964	3 ' 7 2 8 - B

Erkennungsmerkmale: "STIKA TS-3'728-B" auf Plakette vorn auf Lenkerrohr.- "D" vor Rahmen-Nr. links auf Motorbefestigungsblech

Gültig ab Rahmen Nr. D 63'001 Motor Nr. 80'000

Hersteller des Rahmens: CILO SA, Lausanne (VD) CH

Hersteller des Motors: MI-VAL, Gardone VT, Brescia (I)

Rahmen Nr. befindet sich: links, auf Motorbefestigungsblech

Motor Nr. befindet sich: links, auf Gehäuse, unter Vergaser

Motor: *)

Marke	MI-VAL	Typ	48	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	48 ccm
Nutzleistung	0,92 PS	bei Drehzahl	4'250 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: offen, Stahlrohr, ohne Federung

Lenkstange vertikal verstellbar 80 mm Sattel vertikal verstellbar 80 mm

Bremse: V. Rad: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts

Bremse: H. Rad: mechanisch, Innenbacken, Rücktritt Marke PRÄNAFA

Räder: vorne Stahlfelge hinten Stahlfelge

Bereifung: vorne 23 x 2.00 Pneutragkraft 90 kg

" hinten 23 x 2.00 " 90 kg

Tretvorrichtung: separat (4.10 m) Länge der Kurbelarme 170 mm

Getriebe: mechanisch Anzahl Gänge 2

Kupplung: Mehrscheiben, im Oelbad

Kraftübertragung: auf das Hinterrad, durch Kette

Uebersetztungsverhältnis = 12 x 40 Zähne

hinterer Zahnkranz mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1'770
	Nutzlast	120		Breite über Lenkstange	700
	Gesamtgewicht	160		Angetr. Rad Durchmesser	595
	Fabrikgarantie	NL 120		Höhe	990
	Pneutragkraft	160		Radstand	1'120

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	APRILIA 15 W	Abblendvorrichtung	Duplo 15 W	
	Schlusslicht	ASTOR 2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet 18 W	
	Rückstrahler	unter Schlusslicht	Grösse	21 cm³	
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	DELL ORTO T 79 D/ SHA 14	
	Zollblei	-	Tankinhalt:	3,8 Liter	
	Auspuffvorrichtung	MI-VAL IGM 0128/S			
	Ansauggeräuschdämpfer	CILO 2963			

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 29,8 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 69 dB gemessen bei 29,8 Km/Std 5'700 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Motor : "30 km/h" am Zylinderfuss erhaben eingegossen. Gehärtete Stahlbuchse mit 8 mm Innen-Ø im Ansaugkanal des Zylinders eingepresst und mit Sprengring gesichert. Zylinder nicht auswechselbar mit stärkerem Modell, da Zyl.-Bolzen um 1,5 mm versetzt.

Diese Karte ersetzt TS 3'728-B vom 1.10.64
Vordergabel mit Gummi-Zwischenlagen (Silentblocks), zugelassen.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 1.10.64

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 1.10.64/Lausanne, 24.1.67