| Fahrzeugart | Marke | Typ | Modell-jahr | Typenschein Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Motorfahrrad | M I R A G E | D | 1964 | 3 ' 7 2 8 / C |

Erkennungsmerkmale: "MIRAGE-TS 3'728" auf Plakette vorn auf Lenkerrohr.- "D" vor Rahmen-Nr. links auf Motorbefestigungsblech

Gültig ab Rahmen Nr. D 20'001 Motor Nr. 80'000

Hersteller des Rahmens: CILO SA, Lausanne VD (CH)

Hersteller des Motors: MI-VAL, Gardone VT, Brescia (I)

Rahmen Nr. befindet sich: links, auf Motorbefestigungsblech

Motor Nr. befindet sich: links, auf Gehäuse, unter Vergaser

Motor: *)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marke | C I L O | Typ | 48 ccm | Lage | Mitte unten |
| Zylinderzahl | 1 | Takte | 2 | Kühlung | Luft (Gebläse) |
| Zyl. Bohrung | 38 mm | Kolbenhub | 42 mm | Hubraum | 48 ccm |
| Nutzleistung | 0,92 PS | bei Drehzahl | 4'250 U/min. | Triebstoff | Benzin |

Bauart:

Rahmen: offen, Stahlrohr, ohne Federung

Lenkstange vertikal verstellbar 80 mm Sattel vertikal verstellbar 80 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts

Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Rücktritt Marke PRANAFA

Räder: vorne Stahlfelge hinten Stahlfelge

Bereifung: vorne 23 x 2.00 Pneutragkraft 80 kg

" hinten 23 x 2.00 " 80 kg

Tretvorrichtung: separat (4,10 m) Länge der Kurbelarme 170 mm

Getriebe: mechanisch Anzahl Gänge 2

Kupplung: Mehrscheiben, im Oelbad

Kraftübertragung: auf das Hinterrad, durch Kette

Uebersetzungsverhältnis = 12 x 40 Zähne

hinterer Zahnkranz mit Nabe verschweisst

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewichte in kg | Leergewicht | 40 | Masse in mm | Länge | 1'770 |
| | Nutzlast | 120 | | Breite über Lenkstange | 700 |
| | Gesamtgewicht | 160 | | Angetr. Rad Durchmesser | 595 |
| | Fabrikgarantie | 120 NL | | Höhe | 990 |
| | Pneutragkraft | 160 | | Radstand | 1'120 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausrüstung: | Beleuchtung vorne | APRILIA 15 V | | Abblendvorrichtung | Duplo 15 W |
| | Schlusslicht | ASTOR 2 V | | Stromquelle | Schwungradmagnet 18 W |
| | Rückstrahler | unter Schlusslicht | | Grösse | 21 cm³ |
| | Warnvorrichtung | Fahrradglocke | | Vergaser | DELLORTO T 79 D |
| | Zollblei | - | | Tankinhalt: | 3,8 Liter |
| | Auspuffvorrichtung | MI-VAL IGM 0128 / S | | | |
| | Ansauggeräuschdämpfer | CILO 2963 | | | |

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 29,8 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 69 dB gemessen bei 29,8 Km/Std 5'700 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Motor: "30 km" am Zylinderfuss erhaben eingegossen. Gehärtete Stahlbuchse mit 8,0 mm Innendurchmesser im Ansaugkanal des Zyl. eingepresst und mit Sprengring gesichert. Zylinder nicht auswechselbar mit stärkerem Modell, da Zyl.-Bolzen um 1,5 mm versetzt.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 4.11.64

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 27.10.64