

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (zu Fuss gelenkt)	Fabrikmarke R O L B A	Typ 2005 EA - Snow Boy	Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3 ' 7 3 1			
Merkmale "2005 EA" auf Hersteller-Plakette, auf Werkzeugkasten *)							
Ab Fahrzeug-Nr. : 4'580		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	Aktiengesellschaft ROLBA, Bärensasse 29, Zürich 39 (CH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	oben auf Getriebegehäuse, + auf Hersteller-Plakette (Maschinen-Nr.)						
Motor-Nr. eingeschlagen	oben auf Kurbelgehäuse, bei der Lichtmaschine						
Motor-Typ	1.22 - 28 PS - Industrie - Boxer-Motor						
Lage des Motors	hinten Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'192 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill	Länge 3'150			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite 1'065			
Antrieb	auf beide Räder	Geschw. 1. Gang 0,4	Spur V. 670	Höhe 2'170			
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang 12	Spur H.	Radstand			
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis	Überhang H.			
1. Bremse: mechanisch/hydraulisch, Scheibenbremse auf beide Räder							
2. Bremse: selbsthemmender Schneckenantrieb; dient als Feststellbremse							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer			870	Dimension	6.00-16		Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	550		Breite
Gesamtgew.			870		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	Reifen		1'100		M S		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage		Holmenlenkung		Motor-Marke	V W		Brems-PS 28 DIN
Bohrung		77		Hub	64		Steuer-PS 6,07
Karosserie-Form		Schneefräse					
Zahl der Plätze: Total		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht 2/	+)
Standlichter 2/ komb.m.Schlussl.a.Spezialträger	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ komb.m.Standl.a.Spezialträger	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler (weiss, nach vorn, **)	Rückblickspiegel
(rot, nach hinten, pendelnd	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 6 Volt	
Lärmmessung 80-82 dB bei 3'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausführungen: 2005 EA = mit eingebautem Anlasser
2005/100)
2005/100E) = mit Kickstarter
- Ausrüstung: 1 Arbeitslampe BOSCH oder HELLA, auf Wunsch.
- **) Rückstrahler: vorn aus arbeitstechnischen Gründen abnehmbar.
- +) Höhe ab Boden technisch bedingt.

Bei Verwendung der Maschine mit Verladekamin ist Trittbrett für den Verladekamin-Bedienungsmann und seitliches Abdeckblech der Messerwalze erforderlich.

Diese Karte ersetzt TS 3'731 vom 22.11.62
Geschwindigkeit im direkten Gang

(21.4.64)(20.12.65)
Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 17.1./22.11.62.

Die Typenprüfungskommission