

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Arbeitskarren	R O L B A		2012 - Kabinen-Schleuder		1962	3 ' 7 3 3	
Merkmale "2012" links auf Chassis-Rahmen, vor der Türe, unten, auf Hersteller-Plakette							
Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells	Aktiengesellschaft ROLBA, Bäregasse 29, Zürich 39 (CH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	in Kabine vor dem Fahrersitz, a.Chassis-Rahmen + a.Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	oben auf Kurbelgehäuse, bei der Lichtmaschine						
Motor-Typ	1.22 - 28 PS.-Industrie Boxermotor						
Lage des Motors	hinten Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'192 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge 3'200	
Kühlung	Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'140
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang 0,4		Spur V. 800		Höhe 2'120
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang max. 8-10		Spur H. 670		Radstand 1'050
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 6.90/6.90		Überhang H. 1'050
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf beide Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf beide Räder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer			1'130	Dimension	400-100	6.00-16	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	200	550	Breite
Gesamtgew.			1'130		2 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.					(16 x 4)	M S	Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 (Kabine)		Überhang H.	
*) Lenkung: Lage Mitte - hydraulische Hebellenkung				Motor-Marke V W		Brems-PS 28 DIN	
Bohrung 77				Hub 64		Steuer-PS 6,07	
Karosserie-Form				Schneefräse mit geschlossener Kabine			
Zahl der Plätze: Total 1				(vorn Mitte hinten)		Stehplätze	

Fernlicht	2/ HELLA oder BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	2/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	seitlich hinter Kabinentüren	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		
Nebellampe		Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ auf Kabinen-Rückwand \varnothing 50 mm	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ auf Kabinen-Rückwand \varnothing 50 mm	Rückblickspiegel	1/ innen oben
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 3'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Lenkvorrichtung: Rein hydraulisch betätigte Lenkung. Pumpenantrieb durch 1 Keilriemen. Einbau eines Relais, sodass bei Druckabfall, der Motor sofort abstellt. Angenommen laut Entscheid Experten-Kommission vom 6.12.62.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 17.1./22.11.62.

Die Typenprüfungskommission