

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke S I S U	M 169 BPT / 3000 + 1300	Typenschein-Nummer CH 3742 02
ERKENNUNGSMERKMALE "M 169 BPT / 3000 + 1300" auf Hersteller-Plakette, vorn, links oben auf Motorverschaltung in Kabine			
Fahrstellnummer eingeschlagen links, vorn seitl. a. Längsträger, hinter vorderem Federsupport Motorkennzeichen eingeschlagen "EO 690/...." rechts, seitl. hinten a. Block angenietete Plakette Hersteller SISU OY SUOMEN AUTOTÖLLISUUS AB (SF) Importeur SISU-Import A. RATTIN, Schaffhausen			
FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>3**</u>	Anz. Räder <u>10</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe	<u>hydraulisch</u>
Betriebsbremse	<u>Druckl. 2-Kreis, IB, stufenl. Bremskrafttr. alle R.</u>		
Hilfsbremse	<u>1. + 2. Kreis der Dauerbremse Staudruck n. abstufbar</u>		
Getriebeart	<u>mech. synchronisiert</u>		
Diff. Sperre	<u>Vorh. Zughaken n.W.</u>	Anz. Gänge <u>(4x2+1)x2=18</u>	Höchstgeschwind. <u>82</u> km/h
KAROSSERIEFORM	<u>Frontlenkerkabine</u>		Anz. Türen <u>2</u>
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u>		; vorn <u> </u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	
ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>2050</u> H <u>1830</u>	Spurkreis L <u>15.1</u> R <u>14.8</u>	§)
Achsabstand	<u>3650</u> / (/ /)		
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>	
Länge	<u>6650</u>		
Breite	<u>2500</u>		
Höhe	<u>2900</u>		
Ueberhang V	<u>1200</u>		
H	<u>1800</u>		
S			
GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>
Leergewicht	<u>Je nach Aufbau</u>		
Nutzlast	<u>Je nach Aufbau</u>		
Total	<u>25000</u>		
Fabrik-Garantie	<u>6500</u>	<u>18500</u>	<u>25000</u>
Reifen-Dimens.	<u>11.00 - 20</u>	<u>16 PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>6760 (8,0)</u>	<u>24000 (8,0)</u>	
	<u>Gesamtzuggewicht</u>		
Fabrikgar. max.	<u>Anhängelast</u> kg		
<u>Reifenvariante: 12.00 R 20 18 PR</u>			
<u>V= 7800 (8,5) H= 26040 (8,5)</u>			

<u>AUSRÜSTUNG</u> §)	Elektr. Anlage	24	V
Fernlicht	2/CR (E)	Lichtupe	
Abblendlicht	2/CR (E)	Standlicht	2/A (E) in CR
Markierlicht	V= 2/A (E)	Nebellampen	2/B (E)
Warnvorrichtung	1/BOSCH CH 5 0301 03	Lautstärke	91 (dB) A
Scheibenwischer	2/pneumatisch	Waschanlage	vorhanden
Schlusslicht	2/HELLA K 23354	Rückstrahler	I (E) + seitl. I(E)
Stoplicht	2/HELLA K 23354	Rückfahrlampen	1/sep.links
Kontroll-Nr. -Bel.	1/komb.links	Schildform	Hochformat
Rückspiegel	2/links, 2/rechts	Geschw. -Messer	Tacho + TZ
Richtungsblinker	4/Anordnung III		
Vorn	V/ seitl. 4 (E)	hinten	HELLA K 23354
Warnblinkanlage		Bacharach:	2,5
Unterlegekeil 2/ 410 x 265 x 230; Zusatzfernlicht 2/HR(E)			

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lastwagen
Marke & Typ	SISU M 169 BPT/3000+1300
Typenschein-Nummer CH	3742 02
Karosserieform	
Plätze: Total	2 (Vorn)
Leergewicht lt. Waagsch.	D
Treibstoff	PS 56,49
Nutzlast je n. Aufbau	Hubraum 11091
Gesamtgew.	25000
Anhängelast	
Gew. des Zuges	

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 22868

- *) Feststellbremse: Federspeicher aus separatem Behälter, IB auf alle Hinterräder, Notlösevorrichtung aus HA-Kreis, mechanische Lösevorrichtung = Spindel
- **) Abstand der Doppelachse H: 1300
- ***) Lärmdämpfung: Hintere Kabinenöffnung (unten) wird mit Blechhaube abgedeckt
Auspuffaustritt wird mit Prallblech nach hinten gerichtet
- §) Masse (bes. Breite), Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
Gefährliche Fahrzeugteile: Seitliche Kühlergrillenden werden durch Alu-Profil abgedeckt
Windabweiser werden mit Gummiprofil eingefasst
Breitetafel über 2,3 m erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 28.-30.8.72/30.1.73

Die Prüfungskommission