

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	H I L L M A N			B 1600 - Super Minx		1962	3 ' 7 5 7	
Merkmale "Super Minx" auf Vordertüren.-"B" vor Chassis-Nr. auf Plakette links bei Hauben-								
verschluss				Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells HILLMAN Motor Cars Co, Coventry(GB)-Importeur ROOTES Autos SA, Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn auf angenieteteter Plakette links des Haubenverschlusses								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn auf Block, oberhalb Benzinpumpe								
Motor-Typ " B " - Reihenmotor, senkrecht, OHV, mit ZENITH Fallstromvergaser								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'592 cm ³	Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech.synchron.*) Sellw./Spill					Länge 4'191	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 *) Zughaken					Breite 1'630	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang			Spur V. 1'308		Höhe 1'479	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 130			Spur H. 1'232		Radstand 2'565	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre			Wendekreis 10,60/11,40		Überhang H. 978	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	595	500	1'095	Dimension	6,00-13	6,00-13	Länge	
Nutzlast	110	240	350	Pneu-Tragk.	410	410	Breite	
Gesamtgew.	705	740	1'445		4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	4	Überhang H.	
Lenkung: Lage links oder rechts				Motor-Marke HILLMAN		Brems-PS 66,25 SAE		
Bohrung			81,53	Hub 76,2		Steuer-PS 8,10		
Karosserie-Form Limousine								
Zahl der Plätze: Total **)			5	(vorn 2	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	
Soziussitz				Seltenwagen				

Scheinw. Marke	2/ LUCAS E 4 700 Headlamp	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat über Scheinwerfer	H = oberhalb Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ zwischen Blinker + Schlusl.	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild+) Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	77	dB bei 4'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Nach Wunsch Stockschtaltung oder Lenkradschtaltung.
Auf Wunsch Getriebeautomat SMITHS (mit elektromagnetischer Kupplung und 3-Gang-Getriebe).
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken !)
- **) Zahl der Plätze: Auf Wunsch mit Einzelsitze vorn.
- +) Kontrollschildbeleuchtung: 8 bis 10 Watt-Birne anbringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 1.2.62.

Die Typenprüfungskommission