



AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 od. 4 V  
 Fernlicht 2/ CR (E) Lichtupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)  
 Markierlicht 2/HELLA K 11743 §) Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke §) (dB) A  
 Scheibenwischer 3/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)  
 Stoplicht 2/ S 1 (E) Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bell/links komb. Schildform Hochformat/  
 Rückspiegel 2/konvex 235x150 Geschw. -Messr km/h+Tachogr.+  
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe [Tourenz.]  
 Vorn g=HELLA K22722 seittl. \_\_\_\_\_ hinten g= 2a (E)  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
2/ Unterlegkeile 400 x 170 x 220

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen  
 Marke & Typ STEYR 790.150/... \*)  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 3757 08  
 Karosserieform je nach Aufbau  
 Plätze : Total 3 (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht t. Waagsch. Treibstoff D  
 PS 30,45  
 Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 5977  
 Gesamtgew. 13000 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 790.013-1065/22/S

+) Weitere Importeure: Hans Faust AG, Abtwil/SG, Agence Américaine Automobiles SA, Basel.  
 NUFAREP AG, Steffisburg-Station, SAMA SA, Morges, Honegger SA, Lausanne

§) Ausrüstung u. Warnvorrichtung, Masse (Breite!) und Spurkreis- $\emptyset$  sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Markierlichter oben an Kabinenecken müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

\*) TYPEN-AUFSTELLUNG, siehe Zusatzkarte I

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 12.11.70

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges  
Lastwagen

Fabrikmarke  
S T E Y R

Typ  
790.150/... \*)

Typenschein-Nummer  
CH 3757 08

Z U S A T Z K A R T E I.

\*) TYPEN-AUFSTELLUNG

Vorziffer zu  
Fahrgestell-Nr.

Radstand

790.150/036

790.004

3600 mm

F 41

014

4100 mm

N 48

024

4800 mm

K 32

034 Kipper

3200 mm

S 32

054 Sattelschlepper

3200 mm

K 32 (4 x 4)

634 Allrad

3200 mm

Nachtrag vom 9.5.72 - Ck-

790.150/036 (4x4)

790.604 Allrad

3600 mm

Nachtrag vom 24.11.78 - Ad

Geräuschmessung nach BAV:

Vorbeifahrt : 28,9 km/h, M3S, iA 6,50 = 82 dB/A

Nahfeld : 95 dB/A bei 3050 U/min.

Motorbremse : 51 km/h, M4, 2800 U/min, 85 dB/A

Rauchmessung: Vollast gemäss ECE 24

Beschleunigung Bacharach 3,0