



AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 od. 24V  
Fernlicht 2/CR (E) Lichtlupe vorhanden  
Abblendlicht 2/ CR(E) asymm. Standlicht 2/ A (E)  
Markierlicht 2/HELLA K 11743 §) Nebellampen -  
Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 100 (dB) A  
Scheibenwischer 3/elektrisch(2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)  
Stoplicht 2/ S-1(E) Rückfahrlampen -  
Kontroll-Nr.-Bel. 1/separat Schildform Hochformat/  
Rückspiegel 2/konvex 235x150 Geschw.-Messerkm/h+Tachogr. +  
Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe [Tourenzähler  
Vorn 2/HELLA K 22722 hinten 2/ 2a (E)  
Warnblinkanlage n. Wunsch Arbeitslampen -  
2/Unterlegkeile 400 x 220 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
Art des Fahrzeuges Lastwagen (Allrad)  
Marke & Typ STEYR 990.180/... \*  
Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -  
Typenschein-Nummer CH 3757 10  
Karosserieform je nach Aufbau  
Plätze : Total 2 (Vorn) 2  
Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D  
PS 41,47  
Nutzlast je n. Aufbau Ifubraum 8143  
Gesamtgew. 16000 Anhängelast -  
Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 990.635-1006/06

BEMERKUNGEN & BEDINGUNGEN, siehe ZUSATZKARTE I

Ort und Datum der Prüfung  
Thun, 7.12.1970

Die Prüfungskommission

Lastwagen  
Allrad  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke  
S T E Y R

Typ  
990.180/... \*)

Typenschein-Nummer  
CH 3757 10

Z U S A T Z K A R T E I.

+ ) Weitere Importeure : Hans FAUST A.G., ABTWIL/SG.  
 Agence Américaine Automobiles S.A., BASEL.  
 NUFAREP, STEFFISBURG-Station/BE.  
 SAMA S.A., MORGES/VD  
 HONEGGER S.A., LAUSANNE

*) <u>Typen</u> : a/Plakette)	<u>Vorziff.zu Fahrg.-Nr.</u>	<u>Radstand</u>
990.180/K 35 (CH = Breite 2300 mm)	990.635	3500 mm
K 35	990.635 ..... S	3700 mm (spécial)
0 42	990.606	4200 mm

§) Ausrüstung : Masse (Breite !) & Spurbreis- $\phi$  sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.  
 Markierlichter oben an Kabinenecken müssen ausser Betrieb gesetzt werden.  
 ++ ) Federspeicher : Notlösevorrichtung aus Hinterachskreis (plombiert) + mechanische Lösevorrichtung (Bolzen oder Winkelhebel).

Anfahrvermögen in Steigung von 16 % : 48 To. (Anhänger 32 To.) = knapp, mit  
 HA-Uebersetzung von 7.57 : 1  
 Handbremse hält den ganzen Zug.

Fabrikgarantie vom 22.3.72.

Nachtrag vom 9.5.72 - Ck-

Typ  
990.180/K 38/ 4x4

<u>Vorziffer zu Chassis-Nr.</u>	<u>Radstand</u>
990.665 Allrad	3800 mm