

EIGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTOFahrzeuge

ZUSATZKARTE

Lastwagen (Fahrgestell) Allrad	Fabrikmarke S T E Y R	Typ 1290.230/...*	Typenschein-Nummer CH <u>3757 11</u>
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "1290" links an Fahrzeugfront.
 "1290/230/...*" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Spritzwand.
 Die Fahrgestell-Nr. setzt sich wie folgt zusammen:
 "1290...*" = Vorziffer, 1. Nr. (ab 1001) = fortlaufende Nr. der Serie 1290.
 2. Nr. (ab 01) = fortl. Nr. innerh. d. einzeln. Radstände.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger auf Hersteller-Plakette.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "614.70" rechts, vorn a. Block, üb. Ölwanne (nur von unten sichtbar)
 Hersteller STEYR-DAIMLER-PUCH AG; Steyr (A) Importeur Vertriebs AG, Kilchberg /ZH +)

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Allrad</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, IB, a. alle Räder</u> Hilfsbremse <u>Federspeicher sep. Dauerbremse Staudr. pneum. betät.</u> Stellbremse <u>Behälter ++)</u> Anhängerbr <u>2-Leit. ind. Drucksich.</u> Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>2x6</u> [ventil Diff. Sperre <u>Vorhand.</u> Zughaken <u>n. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>63-70</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>STEYR</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>614.70</u> Turbolader Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u> Bohrung <u>120</u> Hub <u>120</u> Hubraum <u>8143</u> cm ³ Steuer-PS <u>41,47</u> Leist.-PS <u>230</u> (DIN) bei <u>2600</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2700</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 1200 x 230 Ø</u>
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u> Schiebedach <u>Dachluke</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1950</u> H <u>1800</u>	Spurkreis L <u>14,5R</u> <u>14,2</u>
Achsabstand	*) / (/ /)	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	*)	
Breite	<u>2300 od. 2480</u>	
Höhe	<u>2845</u>	
Ueberhang V	<u>1580</u>	
H	*)	
S		

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>			
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>			
Total	<u>16000</u>			
Fabrik-Garantie	<u>6500</u>	<u>13000</u>	<u>19000</u>	
Reifen-Dimens.	<u>12.00-20 16 PR od. H= 18 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>6600 (6,75)</u>	<u>11800 (6,75)</u>	<u>13 t (7,75)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		<u>38000</u>	
	<u>Anhängelast</u>		<u>25000</u> kg	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 od. 24 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/CR (E) asymm. Standlicht 2/ A (E)

Markierlicht 2/HELLA K 11743 §) Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 100 (dB) A

Scheibenwischer 3/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht 2/ S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 1/separat Schildform Hochformat/

Rückspiegel 2/konvex 235x150 Geschw.-Messer km/h+Tachogr.+

Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe Tourenzähl.

Vorn g = 4 (E) (Anordnung III) hinten g = 2a (E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

2/Unterlegkeile 400 x 220 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Allrad)

Marke & Typ STEYR 1290/230/... *

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 3757 11

Karosserieform je nach Aufbau

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D

Nutzlast n. Aufbau PS 41,47

Gesamtgew. 16000 Hubraum 8143

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 1290.636-1012/12.

BEMERKUNGEN & BEDINGUNGEN siehe ZUSATZKARTE I

Ort und Datum der Prüfung
Thun, 7.12.1970

Die Prüfungskommission

Lastwagen
Allrad
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
S T E Y R

Typ
1290.230/... *)

Typenschein-Nummer
CH 3757 11

Z U S A T Z K A R T E I.

+) Weitere Importeure : Hans FAUST A.G., ABTWIL/SG
Agence Américaine Automobiles S.A., BASEL.
NUFAREP, STEFFISBURG-Station/BE.
SAMA S.A., MORGES/VD.
HONEGGER S.A., LAUSANNE.

<u>Typen</u> : a/Plakette	<u>Vorziff.zu Fahrg.-Nr.</u>	<u>Radstand</u>
1290.230/K 35 (CH = Breite 2300 mm)	1290.636	3500 mm
K 35	1290.636 S	3700 mm (spécial)
O 42	1290.606	4200 mm

§) Ausrüstung : Masse (Breite !) & Spurbereich- ϕ sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter oben an Kabinenecken müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

++) Federspeicher : Notlösevorrichtung aus Hinterachs-Kreis (plombiert) + mechanische Lösevorrichtung (Bolzen oder Winkelhebel)

Anfahrvermögen in Steigung von 16 % : 51 To. (Anhänger 32 To.) = Genügend, mit Hinterachs-Übersetzung von 7,57 : 1
Handbremse hält den ganzen Zug.

Fabrikarantie vom 22.3.72.

Manometer: Vorratsdruck 1. + 2. Kreis weisser Zeiger = VA roter Zeiger = HA
Kontrolllampe für Federspeicher