

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 3757 12

Lastwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke

S T E Y R

Typ

1490.250/... *

ERKENNUNGSMERKMALE

"1490" links an Fahrzeugfront. - "1490.250/..." *) auf Hersteller-
Plakette, rechts auf Spritzwand. - Die Fahrgestell-Nr. setzt sich
wie folgt zusammen: "1490..." *) = Vorziffer: 1. Nr. (ab 1001) =
fortlaufende Nr. der Serie 1490; 2. Nr. (ab 01) = fortlaufende Nr.
innerhalb der einzelnen Radstände.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger.Motorkennzeichen eingeschlagen rechts, vorn an Motorblock, über Ölwanne.Hersteller STEYR-DAIMLER-PUCH AG., Steyr (A) Importeur Steyr-Daimler-Puch AG., Kirchberg (+)

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>3</u>	Anz. Räder <u>10</u>	Antrieb <u>HR od. Allrad</u>	MOTOR	Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>		Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke	<u>STEYR</u>		Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse	<u>Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, a. alle R. ++)</u>			Typ	<u>614.69 od. 614.79 **)</u>		
Hilfsbremse	<u>Federspeicher, Dauerbremse</u>		Staudruck, pneum. bet.	Lage	<u>vorn</u>		Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse	<u>IB, a. beide HA. +++</u>		Anhängerbr. <u>2-Leiter, indirekt, m. Drucksicherungsventil</u>	Bohrung	<u>120</u>	Hub	<u>120</u>
Getriebeart	<u>mechanisch</u>		Anz. Gänge <u>2 x 6</u>	Hubraum	<u>8140</u>	cm ³	Steuer-PS <u>41,46</u>
Diff. Sperre	<u>beide HA. Zughaken a. Wunsch</u>		Höchstgeschwind. <u>64-92</u> km/h	Leist.-PS	<u>250 (DIN)</u>		bei <u>2600</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Frontlenkerkabine</u>		Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>		
			Schiebedach <u>--</u>	Lärm	<u>82</u> dB (A)	bei <u>2600</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>3</u>	vorn <u>3</u>	Mitte <u>--</u>	hinten <u>--</u>	Stehplätze <u>--</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 1000 x Ø 250</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1960</u> H <u>1800</u>	
	*) Spurkreis L <u>14,5R</u> <u>14,5</u>	
Achsabstand	*) / (/ /)	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	*)	
Breite	<u>2300 od. 2470</u>	
Höhe	<u>2770</u>	
Ueberhang V	<u>1600</u>	
H	*)	
S	<u>--</u>	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	Leergewicht	<u>Je nach Aufbau</u>		
Nutzlast	<u>Je nach Aufbau</u>			<u>--</u>
Total	<u>--</u>			<u>16000</u>
Fabrik-Garantie	<u>6500</u>	<u>10000</u>	<u>10000</u>	<u>26000</u>
Reifen-Dimens.	<u>11.00-20 V=16 PR / H=14 PR ***)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>6500 (7,5) je 10400 (6,25) ***)</u>			
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>38000</u> kg			<u>x)</u>
x) Fabrikgarantierte Anhängelast für Sondertransporte.				

12/

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)

Markierlicht §) 2/ HELLA K 11743 Nebellampen --

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A

Scheibenwischer 3/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht 2/ S 1 (E) Rückfahrlampen --

Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links, komb. Schildform Hochformat

Rückspiegel 2/ aussen an Kabine Geschw.-Messr km/h + Tachogr.

Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe (Anordnung III)

Vorn §) 2/ HELLA K 22722 hinten 2/ 2a (E) gelb

Warnblinkanlage -- Arbeitslampen --

2 Unterlegkeile 400 x 170 x 220 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ STEYR 1490.250/... *

Typenschein-Nummer CH 3757 12

Karosserieform

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast Je nach FZ PS 41,46

Hubraum 8140

Gesamtgew. 16000 Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1490/431/1262/01

- *) Typen-Aufstellung siehe Zusatzkarte I.
- +) Weitere Importeure: Hans FAUST AG, Abtwil/SG; Agence Américaine Automobiles SA, Basel; NUFAREP AG, Steffisburg-Station; Honegger SA, Lausanne.
- ++) Betriebsbremse: 1. Kreis auf mittlere Achse, 2. Kreis auf Vorder- und Hinterachse.
- +++) Notlösevorrichtung: Notlösevorrichtung aus VA-Kreisbehälter (plombiert) + mech. Lösevorr.
- **) Motortyp: 614.69 = Hinterradantrieb od. 614.79 = Allradantrieb.
- ***) Reifenvarianten: 12.00 - 20 16 PR; Tragkraft V=6600 (7,0) / H/je 11800 (6,5).
- §) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Markierlichter oben an Kabinenecken müssen ausser Betrieb gesetzt werden.
Richtungsblinker vorn müssen mit 30 mm Keil unterlegt werden bei 2470 mm Breite (Sichtwinkel)

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 21. September 1971

Die Prüfungskommission

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Lastwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
S T E Y R

Typ
1490.250/... *)

Typenschein-Nummer
CH 3757 12

Z U S A T Z K A R T E I.

*) Typen:

1490.250/043 (6 x 4)
1490/250/K29 (6 x 4)
1490.250/S29 (6 x 4)
1490.250/B29 (6 x 4)
1490.250/043 (6 x 2)
1490.250/K30 (6 x 6)

Vorziffer zu Fahrgestellnummer:

1490/401
1490/431
1490/451
1490/491
1490/301
1490/731

Radstand:

5000 mm
3600 mm
3600 mm
3600 mm
5000 mm
3700 mm

Abmessungen: sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Zürich, 21. September 1971