

Art des Fahrzeuges (Fahrgestell)+)	Fabrikmarke S T E Y R	1490.320/ ... 6x4 +)	Typenschein-Nummer CH 3757 15
ERKENNUNGSMERKMALE "1490" links an Fahrzeugfront "1490.320/..." auf Hersteller-Plakette, rechts auf Spritzwand "1490/4.8-..." Vorziffern zu Fahrgestell-Nummer			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>rechts seitlich über Vorderachse</u> Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"815.60" rechts vorn oben auf Block</u> Hersteller <u>STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Steyr (A)</u> Importeur <u>STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Kilchberg ++)</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>3++</u> Anz. Räder <u>10</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>STEYR</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>Druckl., 2-Kreis, IB, stufenl. Bremskrafttr. a. HR *</u>		Typ <u>815.60</u>	
Hilfsbremse <u>Federspeicher, IB   Dauerbr. Staudr. n. abstufbar</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>	
Stellbremse <u>auf beide HA **</u> Anhängerbr. <u>Druckl. 2-Leiter, ind.</u>		Bohrung <u>126</u> Hub <u>120</u>	
Getriebeart <u>mechanisch synchr.</u> Anz. Gänge <u>8 + 1</u>		Hubraum <u>11964</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>60,93</u>	
Diff. Sperre <u>pneum. Zughaken n. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>64-94</u> km/h		Leist.-PS <u>320</u> (DIN) bei <u>2600</u> u/min	
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>   </u> ; Stehplätze <u>   </u>		Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2700</u> u/min	
Schiebedach <u>   </u>		Lärmdämpfung <u>1/780 x 300 x 265</u>	
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>   </u> ; Stehplätze <u>   </u>		Rauchmessung: <u>3</u> Bacharach	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1950</u> H <u>1800</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
§) Spurbereich L <u>   </u> R <u>   </u>		Leergewicht <u>   </u> je <u>nach</u> <u>Aufbau</u> <u>   </u> §)	
Achsabstand <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u>		Nutzlast <u>   </u> je <u>nach</u> <u>Aufbau</u> <u>   </u>	
Aussenabmessungen <u>   </u> Innenabmessungen <u>   </u>		Total <u>   </u> <u>   </u> <u>   </u> <u>25000</u>	
Länge <u>   </u>		Fabrik-Garantie <u>6500</u> <u>2x10000</u> <u>26000</u>	
Breite <u>2500 (Breitetafel &gt; 2,3 m)</u>		Reifen-Dimens. <u>12.00 - 20 16 PR</u>	
Höhe <u>3000</u>		Tragkraft p. Achse <u>6600(6,5) 2x11800(6,5)</u>	
Ueberhang V <u>1570</u>		Gesamtzuggewicht <u>38000</u>	
H <u>   </u>		Fabrikar. max. Anhangellast <u>25000</u> kg	
S <u>   </u>		Reifenvarianten: <u>12.00-20 18PR V=7350(8,5) H=2x13000(8,5)</u>	
		<u>11.00-20 V=16PR 6500(8,0) H=14PR 2x12000(7,25)</u>	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v  
 Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR  
 Markierlicht V= A (E) Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/BOSCH 0 320 126 001 Lautstärke 92 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht S1 (E) Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ komb.links Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer KIENZLE CH 20205  
 Richtungsblinker Anordnung III  
 Vorn-seitl. 4 (E) seitl. \_\_\_\_\_ hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Unterlegekeil: 2/ 400 x 250 x 230

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges \_\_\_\_\_  
 Marke & Typ STEYR 1490.320/..  
 Typenschein-Nummer CH 3757 15  
 Karosserieform \_\_\_\_\_  
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3  
 Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D  
 PS 60,93  
 Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 11964  
 Gesamtgew. 25000 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1490.458-1620/03

- | +    | Fahrzeugart            | : Typen  | Vorziffern zu Fgst.-Nr. | Radstand |
|------|------------------------|--|-------------------------|----------|
|      | Lastwagen              | 1490.320/043 (6x4)   | 1490.408-..../..        | 5000     |
|      | Sattelschlepper        | 1490.320/S29 (6x4)   | 1490.458-..../..        | 3600     |
| ++)  | Weitere Importeure     | : Hans FAUST AG, Abtwil/SG; Agence Américaine Automobiles SA.BASEL NUFAREP AG, Steffisburg/Station; Honegger SA.LAUSANNE/VD.                           |                         |          |
| +++) | Anzahl Achsen          | : 3, H= Doppelachse, Achsabstand 1390.   |                         |          |
| *    | Betriebsbremse         | : 1. Kreis = VA, 2. Kreis = beide Hinterachsen.  |                         |          |
| **   | Hilfs- u. Feststellbr. | : Federspeicher abstufbar, Betriebsdruck aus sep. Behälter, Notlösevorrichtung aus HA-Kreis mit Druckknopf in Kabine; mech. Lösevorrichtung vorhanden. |                         |          |

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.  
 Die Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Zürich, 6. - 8. 12. 72 / Frauenfeld, 29.3.73